


Serie: LER-PO

## Stahlblech-Rollen mit Rückenloch, mit Polyamid-Rad

150 - 300 kg

RoHS



**Gehäuse:** Serie LER - Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen.  
Radachse verschraubt.  
Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.  
Gehäuseübersicht: Seite 65  
Rad- und Drehkranzbremse "stop-fix": Seite 80

**Räder:** Serie PO - Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D, natur-weiß.  
Lagerarten: Gleitlager, Rollenlager oder ein zentral eingespritztes Kugellager (C).  
Detaillierte Beschreibung: Seite 276, 277 und 49

Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller "stop-fix"	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Trag-fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt-höhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rücken-loch-Ø [mm]	Ausladung [mm]
LER-PO 60G		60	29	150	Gleitlager	80	70	13	35
LER-PO 60K		60	32	150	Kugellager (C)	80	70	13	35
LER-PO 75G	LER-PO 75G-FI	75	32	150	Gleitlager	100	70	13	38
LER-PO 75R	LER-PO 75R-FI	75	32	150	Rollenlager	100	70	13	38
LER-PO 80G	LER-PO 80G-FI	80	32	150	Gleitlager	102	70	13	38
LER-PO 80R	LER-PO 80R-FI	80	32	150	Rollenlager	102	70	13	38
LER-PO 80K	LER-PO 80K-FI	80	32	150	Kugellager (C)	102	70	13	38
LER-PO 100G	LER-PO 100G-FI	100	37	150	Gleitlager	125	70	13	36
LER-PO 100R	LER-PO 100R-FI	100	37	150	Rollenlager	125	70	13	36
LER-PO 100K	LER-PO 100K-FI	100	37	150	Kugellager (C)	125	70	13	36
LER-PO 125G	LER-PO 125G-FI	125	40	150	Gleitlager	150	70	13	40
LER-PO 125R	LER-PO 125R-FI	125	40	150	Rollenlager	150	70	13	40
LER-PO 125K	LER-PO 125K-FI	125	40	150	Kugellager (C)	150	70	13	40
LER-PO 150G	LER-PO 150G-FI	150	50	300	Gleitlager	190	88	13	54
LER-PO 150R	LER-PO 150R-FI	150	50	300	Rollenlager	190	88	13	54
LER-PO 160G	LER-PO 160G-FI	160	50	300	Gleitlager	195	88	13	54
LER-PO 160R	LER-PO 160R-FI	160	50	300	Rollenlager	195	88	13	54
LER-PO 175G	LER-PO 175G-FI	175	50	300	Gleitlager	213	88	13	54
LER-PO 175R	LER-PO 175R-FI	175	50	300	Rollenlager	213	88	13	54
LER-PO 200G	LER-PO 200G-FI	200	50	300	Gleitlager	235	88	13	54
LER-PO 200R	LER-PO 200R-FI	200	50	300	Rollenlager	235	88	13	54

Edelstahlausführungen siehe Seite 370

### Varianten / Zubehör



	in elektrisch leit-fähiger Ausführung, spurlos grau	mit Fadenschutz aus Stahlblech, verzinkt	mit Fußschutz aus Kunststoff	mit Fußschutz aus Stahl	Rad mit zusätzlicher Kugellager-abdichtung
Technische Beschreibung Seite	36, 40	84	84	84	61
Artikel-Nr.-Zusatz	-ELS	-FA	-FP	-FS	-KD
Lieferbar für	auf Anfrage	Rad-Ø 75 - 200 mm	Rad-Ø 125 mm auf Anfrage	Rad-Ø 150, 160, 200 auf Anfrage	Version Kugellager (C)