

Serie LKRA-POES, BKRA-POES

Apparate-Rollen mit Rückenloch, Rad mit Weichgummireifen „Blickle SoftMotion“



120 kg

Gehäuse: Serie LKRA/BKRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:

- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Feststellhebel „stop-fix“ aus Stahl


Rad: Serie POES

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle SoftMotion“, Härte 55 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 86
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 133
- Lagerarten: Seite 84–85

1



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LKRA-POES 102KF-SG	BKRA-POES 102KF-SG	LKRA-POES 102KF-FI-SG	100	32	120	Kugellager (C)	133	57	13	40
LKRA-POES 102KF-11-SG		LKRA-POES 102KF-11-FI-SG	100	32	120	Kugellager (C)	133	57	11	40
LKRA-POES 127KF-SG	BKRA-POES 127KF-SG	LKRA-POES 127KF-FI-SG	125	32	120	Kugellager (C)	158	57	13	40
LKRA-POES 127KF-11-SG		LKRA-POES 127KF-11-FI-SG	125	32	120	Kugellager (C)	158	57	11	40

Varianten / Zubehör



	mit Gewindestift M12 x 30	mit Expanderbefestigung aus Kunststoff	mit Expanderbefestigung aus Metall
Technische Beschreibung Seite	104	105	105
Artikel-Nr.-Zusatz	-GS12	siehe Seite 148	siehe Seite 148
Lieferbar für	Lenkrollen mit Rückenloch-Ø 13 mm	Lenkrollen mit Rückenloch-Ø 11 mm	Lenkrollen mit Rückenloch-Ø 11 mm