

Serie LKPA-POES, BKPA-POES

Apparate-Rollen mit Anschraubplatte, Rad mit Weichgummireifen „Blickle SoftMotion“

120 kg

Gehäuse: Serie LKPA/BKPA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:

- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Feststellhebel „stop-fix“ aus Stahl

Rad: Serie POES


- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle SoftMotion“, Härte 55 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 86
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 133
- Lagerarten: Seite 84–85



1



| Lenkrollen | Bockrollen | Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“ | Rad-Ø [mm] | Rad-breite [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Lagerart | Gesamthöhe [mm] | Plattengröße [mm] | Schraubloch-entfernung [mm] | Schraubloch-Ø [mm] | Ausladung Lenkrolle [mm] |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| LKPA-POES 102KF-SG | BKPA-POES 102KF-SG | LKPA-POES 102KF-FI-SG | 100 | 32 | 120 | Kugellager (C) | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8,5 | 40 |
| LKPA-POES 127KF-SG | BKPA-POES 127KF-SG | LKPA-POES 127KF-FI-SG | 125 | 32 | 120 | Kugellager (C) | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8,5 | 40 |