

Serie LRA-POA, BRA-POA, LKRA-POA, BKRA-POA

Apparate-Rollen mit Rückenloch, mit Polyamid-Rad

70–120 kg

Gehäuse: Serie LRA/BRA, LKRA/BKRA
 • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei


Lenkgehäuse:

- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Feststellhebel „stop-fix“ bei Serie LRA aus Kunststoff bzw. bei Serie LKRA aus Stahl

Rad: Serie POA
 • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 86
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 143
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Trag-fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt-höhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rücken-loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LRA-POA 35G		LRA-POA 35G-RA *	35	25	75	Gleitlager	50	43	11	15
LRA-POA 50G	BRA-POA 50G	LRA-POA 50G-FI **	50	18	75	Gleitlager	69	43	11	23
LKRA-POA 52G		LKRA-POA 52G-RA *	50	29	120	Gleitlager	70	57	13	29
LRA-POA 75G	BRA-POA 75G	LRA-POA 75G-FI **	75	23	75	Gleitlager	98	43	11	29
LKRA-POA 80G	BKRA-POA 80G	LKRA-POA 80G-FI	80	32	120	Gleitlager	108	57	13	40
LKRA-POA 80G-11		LKRA-POA 80G-11-FI	80	32	120	Gleitlager	108	57	11	40
LRA-POA 102G		LRA-POA 102G-FI **	100	22	70	Gleitlager	121	43	11	33
LKRA-POA 100K	BKRA-POA 100K	LKRA-POA 100K-FI	100	30	120	Kugellager (C)	133	57	13	40
LKRA-POA 100K-11		LKRA-POA 100K-11-FI	100	30	120	Kugellager (C)	133	57	11	40
LKRA-POA 100G	BKRA-POA 100G	LKRA-POA 100G-FI	100	32	120	Gleitlager	133	57	13	40
LKRA-POA 100G-11		LKRA-POA 100G-11-FI	100	32	120	Gleitlager	133	57	11	40
LKRA-POA 125K	BKRA-POA 125K	LKRA-POA 125K-FI	125	30	120	Kugellager (C)	158	57	13	40
LKRA-POA 125K-11		LKRA-POA 125K-11-FI	125	30	120	Kugellager (C)	158	57	11	40
LKRA-POA 125G	BKRA-POA 125G	LKRA-POA 125G-FI	125	32	120	Gleitlager	158	57	13	40
LKRA-POA 125G-11		LKRA-POA 125G-11-FI	125	32	120	Gleitlager	158	57	11	40
LKRA-POA 150G	BKRA-POA 150G	LKRA-POA 150G-FI	150	32	110	Gleitlager	182	57	13	40
LKRA-POA 150G-11		LKRA-POA 150G-11-FI	150	32	110	Gleitlager	182	57	11	40

* Feststellvariante „Radstop“

** Feststellhebel aus Kunststoff, Abbildung siehe unten

Edelstahlausführungen siehe Seite 396

Varianten / Zubehör



	Abbildung mit Feststellhebel aus Kunststoff	Abbildung Radfeststeller „Radstop“	mit Gewindestift M10 x 30 M12 x 30	mit Einsteckstift Ø 11 x 30,5	mit Expanderbefestigung aus Kunststoff	mit Expanderbefestigung aus Metall	Abweiseräder
Technische Beschreibung Seite			104	105	105	105	116
Artikel-Nr.-Zusatz			-GS10 / -GS12	-ES	siehe Seite 148	siehe Seite 148	Serie AG / ARG
Lieferbar für	Serie LRA...-FI serienmäßig	Serie LRA Ø 35 mm Serie LKRA Ø 50 mm	-GS10: Serie LRA -GS12: Serie LKRA	Serie LRA Lenkrollen***	Lenkrollen Rückenloch Ø 11 mm (außer Ø 35 mm)	Lenkrollen Rückenloch Ø 11 mm (außer Ø 35 mm)	siehe Seite 148

*** passende Kunststoff-Rollenhalter für Rundrohre siehe Seite 148