

Serie LWK-TPA

Kunststoff-Rollen Blickle WAVE mit Rückenloch, Farbe grauweiß, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag



100–110 kg

-20 °C bis +60 °C

Gehäuse: Serie LWK

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- umspritztes, beidseitig abgedichtetes Rillenkugellager im Drehkranz
- Rückenloch
- Farbe grauweiß RAL 9002
- modernes, formschönes Design

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe grauweiß RAL 9002

Sonstige Eigenschaften:


- Umgebungstemperaturen über +30 °C verringern die Tragfähigkeit

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 88
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 60
- Lagerarten: Seite 84–85



2



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LWK-TPA 101G	LWK-TPA 101G-FI	100	32	100	Gleitlager	135	55	13	38
LWK-TPA 101G-11	LWK-TPA 101G-11-FI	100	32	100	Gleitlager	135	55	11	38
LWK-TPA 101KF	LWK-TPA 101KF-FI	100	32	100	Kugellager (C)	135	55	13	38
LWK-TPA 101KF-11	LWK-TPA 101KF-11-FI	100	32	100	Kugellager (C)	135	55	11	38
LWK-TPA 126G	LWK-TPA 126G-FI	125	32	110	Gleitlager	160	55	13	40
LWK-TPA 126G-11	LWK-TPA 126G-11-FI	125	32	110	Gleitlager	160	55	11	40
LWK-TPA 126KF	LWK-TPA 126KF-FI	125	32	110	Kugellager (C)	160	55	13	40
LWK-TPA 126KF-11	LWK-TPA 126KF-11-FI	125	32	110	Kugellager (C)	160	55	11	40

Kunststoff-Rollen in rostfreier Ausführung siehe Seite 162

Varianten / Zubehör *



Abbildung	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau	mit Zentralfeststeller „central-stop“	mit Gewindestift M10 x 20 M12 x 20	mit Expanderbefestigung aus Kunststoff	mit Expanderbefestigung aus Metall	in Sonderfarbe
Technische Beschreibung Seite	50	113	104	105	105	
Artikel-Nr.-Zusatz	LWKE....-ELS	-CS11	-GS10 / -GS12	siehe Seite 168	siehe Seite 168	
Lieferbar für	alle Kugellagerversionen**	alle mit Rückenloch-Ø 13 mm	alle mit Rückenloch-Ø 13 mm	Rückenloch-Ø 11 mm auf Anfrage***	Rückenloch-Ø 11 mm auf Anfrage****	auf Anfrage

* Weitere Varianten / Zubehör: Abwehrsäder Serie AW / AG / ARG; Abwehrsäder mitlaufend Serie -AMW / -AMG siehe Seite 169 (technische Beschreibung Seite 116)

** Tragfähigkeit reduziert sich für die elektrisch leitfähige Ausführung um 35 %

*** Nicht für elektrisch leitfähige Ausführung, Gesamthöhe +3 mm

**** Gesamthöhe +7 mm