

## Serie LWG-TPA

### Kunststoff-Rollen Blickle WAVE mit Rückenloch, Farbe silbergrau, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag



100–110 kg

-20 °C bis +60 °C

**Gehäuse:** Serie LWG

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- umspritztes, beidseitig abgedichtetes Rillenkugellager im Drehkranz
- Rückenloch
- Farbe silbergrau RAL 7001
- modernes, formschönes Design

**Rad:** Serie TPA


- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

**Sonstige Eigenschaften:**

- Umgebungstemperaturen über +30 °C verringern die Tragfähigkeit

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 88
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 60
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LWG-TPA 101G	LWG-TPA 101G-FI	100	32	100	Gleitlager	135	55	13	38
LWG-TPA 101G-11	LWG-TPA 101G-11-FI	100	32	100	Gleitlager	135	55	11	38
LWG-TPA 101KF	LWG-TPA 101KF-FI	100	32	100	Kugellager (C)	135	55	13	38
LWG-TPA 101KF-11	LWG-TPA 101KF-11-FI	100	32	100	Kugellager (C)	135	55	11	38
LWG-TPA 126G	LWG-TPA 126G-FI	125	32	110	Gleitlager	160	55	13	40
LWG-TPA 126G-11	LWG-TPA 126G-11-FI	125	32	110	Gleitlager	160	55	11	40
LWG-TPA 126KF	LWG-TPA 126KF-FI	125	32	110	Kugellager (C)	160	55	13	40
LWG-TPA 126KF-11	LWG-TPA 126KF-11-FI	125	32	110	Kugellager (C)	160	55	11	40

Kunststoff-Rollen in rostfreier Ausführung siehe Seite 165

### Varianten / Zubehör \*



Abbildung Gleitlagerversion	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau	mit Zentralfeststeller „central-stop“	mit Gewindestift M10 x 20 M12 x 20	mit Expanderbefestigung aus Kunststoff	mit Expanderbefestigung aus Metall	in Sonderfarbe
Technische Beschreibung Seite	50	113	104	105	105	
Artikel-Nr.-Zusatz	<b>LWGE-...-ELS</b>	<b>-CS11</b>	<b>-GS10 / -GS12</b>	<b>siehe Seite 168</b>	<b>siehe Seite 168</b>	
Lieferbar für	alle Kugellagerversionen**	alle mit Rückenloch-Ø 13 mm	alle mit Rückenloch-Ø 13 mm	Rückenloch-Ø 11 mm auf Anfrage***	Rückenloch-Ø 11 mm auf Anfrage****	auf Anfrage

\* Weitere Varianten / Zubehör: Abwehrsäder Serie AW / AG / ARG; Abwehrsäder mitlaufend Serie -AMW / -AMG siehe Seite 169 (technische Beschreibung Seite 116)

\*\* Tragfähigkeit reduziert sich für die elektrisch leitfähige Ausführung um 35 %

\*\*\* Nicht für elektrisch leitfähige Ausführung, Gesamthöhe +3 mm

\*\*\*\* Gesamthöhe +7 mm