

Serie LWG-TPA

Kunststoff-Rollen Blickle WAVE mit Zapfen, Farbe silbergrau, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag



100–110 kg

-20 °C bis +60 °C

Gehäuse: Serie LWG

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- umspritztes, beidseitig abgedichtetes Rillenkugellager im Drehkranz
- galvanisch verzinkter, blau passivierter Stahl-Einsteckzapfen (Cr6-frei), verschraubt und gesichert
- Farbe silbergrau RAL 7001
- modernes, formschönes Design

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

Sonstige Eigenschaften:

- Umgebungstemperaturen über +30 °C verringern die Tragfähigkeit


Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 88
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 60
- Lagerarten: Seite 84–85



BLICKLE DESIGN LINE

2



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Zapfen-Ø [mm]	Zapfenlänge [mm]	Ø Querbohrung [mm]	Position Querbohrung (H) [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LWG-TPA 101G-ZA51	LWG-TPA 101G-FI-ZA51	100	32	100	Gleitlager	135	18	62	M6	30	38
LWG-TPA 101G-ZA55	LWG-TPA 101G-FI-ZA55	100	32	100	Gleitlager	135	22	45	M8	20	38
LWG-TPA 101KF-ZA51	LWG-TPA 101KF-FI-ZA51	100	32	100	Kugellager (C)	135	18	62	M6	30	38
LWG-TPA 101KF-ZA55	LWG-TPA 101KF-FI-ZA55	100	32	100	Kugellager (C)	135	22	45	M8	20	38
LWG-TPA 126G-ZA51	LWG-TPA 126G-FI-ZA51	125	32	110	Gleitlager	160	18	62	M6	30	40
LWG-TPA 126G-ZA55	LWG-TPA 126G-FI-ZA55	125	32	110	Gleitlager	160	22	45	M8	20	40
LWG-TPA 126KF-ZA51	LWG-TPA 126KF-FI-ZA51	125	32	110	Kugellager (C)	160	18	62	M6	30	40
LWG-TPA 126KF-ZA55	LWG-TPA 126KF-FI-ZA55	125	32	110	Kugellager (C)	160	22	45	M8	20	40

Kunststoff-Rollen in rostfreier Ausführung siehe Seite 167
Weitere Zapfen-Abmessungen auf Anfrage

Varianten / Zubehör



	Abbildung Gleitlagerversion	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau	in Sonderfarbe
Technische Beschreibung Seite		50	
Artikel-Nr.-Zusatz		LWGE-...-ELS	
Lieferbar für		alle Kugellagerversionen*	auf Anfrage

* Tragfähigkeit reduziert sich für die elektrisch leitfähige Ausführung um 35 %