

Serie LWKX-TPA

Kunststoff-Rollen Blickle WAVE, rostfrei, mit Rückenloch, Farbe grauweiß, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag



100–110 kg

-20 °C bis +60 °C

Gehäuse: Serie LWKX

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- umspritztes, beidseitig abgedichtetes, rostfreies Rillenkugellager im Drehkranz
- Rückenloch
- Farbe grauweiß RAL 9002
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- modernes, formschönes Design

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe grauweiß RAL 9002

Sonstige Eigenschaften:


- Umgebungstemperaturen über +30 °C verringern die Tragfähigkeit

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 88
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 60
- Lagerarten: Seite 84–85



2



| Lenkrollen | Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“ | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Lagerart | Gesamthöhe [mm] | Platten-Ø [mm] | Rückenloch-Ø [mm] | Ausladung Lenkrolle [mm] |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| LWKX-TPA 101G | LWKX-TPA 101G-FI | 100 | 32 | 100 | Gleitlager | 135 | 55 | 13 | 38 |
| LWKX-TPA 101G-11 | LWKX-TPA 101G-11-FI | 100 | 32 | 100 | Gleitlager | 135 | 55 | 11 | 38 |
| LWKX-TPA 101XKF | LWKX-TPA 101XKF-FI | 100 | 32 | 100 | Kugellager (C) | 135 | 55 | 13 | 38 |
| LWKX-TPA 101XKF-11 | LWKX-TPA 101XKF-11-FI | 100 | 32 | 100 | Kugellager (C) | 135 | 55 | 11 | 38 |
| LWKX-TPA 126G | LWKX-TPA 126G-FI | 125 | 32 | 110 | Gleitlager | 160 | 55 | 13 | 40 |
| LWKX-TPA 126G-11 | LWKX-TPA 126G-11-FI | 125 | 32 | 110 | Gleitlager | 160 | 55 | 11 | 40 |
| LWKX-TPA 126XKF | LWKX-TPA 126XKF-FI | 125 | 32 | 110 | Kugellager (C) | 160 | 55 | 13 | 40 |
| LWKX-TPA 126XKF-11 | LWKX-TPA 126XKF-11-FI | 125 | 32 | 110 | Kugellager (C) | 160 | 55 | 11 | 40 |

Varianten / Zubehör *



| Abbildung | in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau | mit Gewindestift aus Edelstahl M10 x 20 | mit Gewindestift aus Edelstahl M12 x 20 | mit Expanderbefestigung aus Kunststoff | in Sonderfarbe |
|-------------------------------|--|---|---|--|----------------|
| Abbildung Gleitlagerversion | | | | | |
| Technische Beschreibung Seite | 50 | 104 | 104 | 105 | |
| Artikel-Nr.-Zusatz | LWKXE-...-ELS | -GSX10 | -GSX12 | siehe Seite 168 | |
| Lieferbar für | alle Kugellagerversionen** | alle mit Rückenloch-Ø 13 mm | alle mit Rückenloch-Ø 13 mm | Rückenloch-Ø 11 mm auf Anfrage*** | auf Anfrage |

* Weitere Varianten / Zubehör: Abwehrsäder Serie AW / AG / ARG; Abwehrsäder mitlaufend Serie -AMWX / -AMGX siehe Seite 169 (technische Beschreibung Seite 116)

** Tragfähigkeit reduziert sich für die elektrisch leitfähige Ausführung um 35 %

*** Nicht für elektrisch leitfähige Ausführung, Gesamthöhe +3 mm