

Serie LWGX-TPA

Kunststoff-Rollen Blickle WAVE, rostfrei, mit Rückenloch, Farbe silbergrau, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag



100–110 kg

-20 °C bis +60 °C

Gehäuse: Serie LWGX

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- umspritztes, beidseitig abgedichtetes, rostfreies Rillenkugellager im Drehkranz
- Rückenloch
- Farbe silbergrau RAL 7001
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- modernes, formschönes Design

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

Sonstige Eigenschaften:


- Umgebungstemperaturen über +30 °C verringern die Tragfähigkeit

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 88
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 60
- Lagerarten: Seite 84–85



2



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LWGX-TPA 101G	LWGX-TPA 101G-FI	100	32	100	Gleitlager	135	55	13	38
LWGX-TPA 101G-11	LWGX-TPA 101G-11-FI	100	32	100	Gleitlager	135	55	11	38
LWGX-TPA 101XKF	LWGX-TPA 101XKF-FI	100	32	100	Kugellager (C)	135	55	13	38
LWGX-TPA 101XKF-11	LWGX-TPA 101XKF-11-FI	100	32	100	Kugellager (C)	135	55	11	38
LWGX-TPA 126G	LWGX-TPA 126G-FI	125	32	110	Gleitlager	160	55	13	40
LWGX-TPA 126G-11	LWGX-TPA 126G-11-FI	125	32	110	Gleitlager	160	55	11	40
LWGX-TPA 126XKF	LWGX-TPA 126XKF-FI	125	32	110	Kugellager (C)	160	55	13	40
LWGX-TPA 126XKF-11	LWGX-TPA 126XKF-11-FI	125	32	110	Kugellager (C)	160	55	11	40

Varianten / Zubehör *



Abbildung	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau	mit Gewindestift aus Edelstahl M10 x 20	mit Gewindestift aus Edelstahl M12 x 20	mit Expanderbefestigung aus Kunststoff	in Sonderfarbe
Technische Beschreibung Seite	50	104	104	105	
Artikel-Nr.-Zusatz	LWGXE-...-ELS	-GSX10	-GSX12	siehe Seite 168	
Lieferbar für	alle Kugellagerversionen**	alle mit Rückenloch-Ø 13 mm	alle mit Rückenloch-Ø 13 mm	Rückenloch-Ø 11 mm auf Anfrage***	auf Anfrage

* Weitere Varianten / Zubehör: Abweiskörper Serie AW / AG / ARG; Abweiskörper mitlaufend Serie -AMWX / -AMGX siehe Seite 169 (technische Beschreibung Seite 116)

** Tragfähigkeit reduziert sich für die elektrisch leitfähige Ausführung um 35 %

*** Nicht für elektrisch leitfähige Ausführung; Gesamthöhe +3 mm