

## Serie LE-TPA, B-TPA

### Stahlblech-Rollen mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag



100–250 kg

**Gehäuse:** Serie LE/B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Lenkgehäuse:**


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau (Variante „-ELS“ Farbe schwarz)

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 90
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 186
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Reifenbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LE-TPA 80G	B-TPA 80G	LE-TPA 80G-FI	80	32	100	Gleitlager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-TPA 80KF	B-TPA 80KF	LE-TPA 80KF-FI	80	32	100	Kugellager (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-TPA 102G	B-TPA 102G	LE-TPA 102G-FI	100	32	110	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-TPA 102KF	B-TPA 102KF	LE-TPA 102KF-FI	100	32	110	Kugellager (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-TPA 127G	B-TPA 127G	LE-TPA 127G-FI	125	32	125	Gleitlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-TPA 127KF	B-TPA 127KF	LE-TPA 127KF-FI	125	32	125	Kugellager (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-TPA 160G	B-TPA 160G	LE-TPA 160G-FI	160	40	200	Gleitlager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-TPA 160R	B-TPA 160R	LE-TPA 160R-FI	160	40	200	Rollenlager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-TPA 200G	B-TPA 200G	LE-TPA 200G-FI	200	40	250	Gleitlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-TPA 200R	B-TPA 200R	LE-TPA 200R-FI	200	40	250	Rollenlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Edelstahlausführungen siehe Seite 399

### Varianten / Zubehör



Abbildung	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau	Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	50	85	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-ELS	-KFD	-FS
Lieferbar für	alle Gleit- und Kugellagerversionen*	alle Kugellagerversionen	Rad-Ø 100–200 mm auf Anfrage

\* Rad-Tragfähigkeit reduziert sich für die elektrisch leitfähige Ausführung um 35 %