

Serie VPP, Rad-Ø 200–400 mm

Räder mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge



200–350 kg

Belagshärte
 80 Shore A

Bodenschonung / Laufruhe
 sehr gut

Rollwiderstand
 befriedigend

Verschleißresistenz
 ausreichend

3

Reifen:

- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

Felge:

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Weitere Details:

- Radserie: Seite 61
- Laufbelag: Seite 52
- Lagerarten: Seite 84–85
- chemische Beständigkeit: Seite 51

Räder	Rad-Ø (D) [mm]	Reifen- breite (T2) [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Achsloch-Ø (d) [mm]	Naben- länge (T1) [mm]
VPP 200/20G	200	50	205	Gleitlager	20	60
VPP 200/25G	200	50	205	Gleitlager	25	60
VPP 200/20R	200	50	205	Rollenlager	20	60
VPP 200/20K	200	50	205	Kugellager	20	60
VPP 205/20G	200	65	200	Gleitlager	20	60
VPP 250/20G	250	60	295	Gleitlager	20	65
VPP 250/20-74G	250	60	295	Gleitlager	20	74
VPP 250/25G	250	60	295	Gleitlager	25	65
VPP 250/25-74G	250	60	295	Gleitlager	25	74
VPP 250/25R	250	60	295	Rollenlager	25	65
VPP 250/20K	250	60	295	Kugellager	20	65
VPP 250/25K	250	60	295	Kugellager	25	65
VPP 254/25G	250	75	300	Gleitlager	25	65
VPP 256/20G	250	85	250	Gleitlager	20	75
VPP 256/20R	250	85	250	Rollenlager	20	75
VPP 300/25G	300	60	250	Gleitlager	25	60
VPP 355/25R	350	75	300	Rollenlager	25	75
VPP 400/25G	400	100	350	Gleitlager	25	75
VPP 400/25R	400	100	350	Rollenlager	25	75

Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen	mit rostfreiem Rollenlager in der Radnabe	STARLOCK®-Kappe aus Edelstahl
Technische Beschreibung Seite	52	84	117
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-XR	ST-KA 20, 25
Lieferbar für	Rad-Ø 200x50+250x60 mm	auf Anfrage	alle Achsloch-Ø

