

Serie LER-VPP

Stahlblech-Rollen mit Rückenloch, Rad mit Standard-Vollgummireifen

50–205 kg

Gehäuse: Serie LER

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPP


- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 189
- Lagerarten: Seite 84–85



3



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Reifenbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LER-VPP 80G	LER-VPP 80G-FI	80	25	50	Gleitlager	102	70	13	38
LER-VPP 80R	LER-VPP 80R-FI	80	25	50	Rollenlager	102	70	13	38
LER-VPP 100G	LER-VPP 100G-FI	100	30	70	Gleitlager	125	70	13	36
LER-VPP 100R	LER-VPP 100R-FI	100	30	70	Rollenlager	125	70	13	36
LER-VPP 125G	LER-VPP 125G-FI	125	37,5	100	Gleitlager	150	70	13	38
LER-VPP 125R	LER-VPP 125R-FI	125	37,5	100	Rollenlager	150	70	13	38
LER-VPP 150G	LER-VPP 150G-FI	150	40	135	Gleitlager	190	88	13	54
LER-VPP 150R	LER-VPP 150R-FI	150	40	135	Rollenlager	190	88	13	54
LER-VPP 160G	LER-VPP 160G-FI	160	40	135	Gleitlager	195	88	13	54
LER-VPP 160R	LER-VPP 160R-FI	160	40	135	Rollenlager	195	88	13	54
LER-VPP 180G	LER-VPP 180G-FI	180	50	170	Gleitlager	215	88	13	54
LER-VPP 180R	LER-VPP 180R-FI	180	50	170	Rollenlager	215	88	13	54
LER-VPP 200G	LER-VPP 200G-FI	200	50	205	Gleitlager	235	88	13	54
LER-VPP 200R	LER-VPP 200R-FI	200	50	205	Rollenlager	235	88	13	54

Edelstahl Ausführungen siehe Seite 402

Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit Fußschutz aus Stahl	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	52	116	116	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-FA	-FS	FF 100-1 / FF 125-1
Lieferbar für	alle	auf Anfrage	auf Anfrage	Rad-Ø 100+125 mm