

Serie VE

Räder mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge

50–205 kg

Belagshärte



80 Shore A

Bodenschonung / Laufruhe



sehr gut

Rollwiderstand



befriedigend

Verschleißresistenz



ausreichend



3

Reifen:

- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Weitere Details:

- Radserie: Seite 61
- Laufbelag: Seite 52
- Lagerarten: Seite 84–85
- chemische Beständigkeit: Seite 51

| Räder | Rad-Ø (D) [mm] | Reifen- breite (T2) [mm] | Trag- fähigkeit [kg] | Lagerart | Achsloch-Ø (d) [mm] | Naben- länge (T1) [mm] |
|------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------------------|
| VE 80/12R | 80 | 25 | 50 | Rollenlager | 12 | 35 |
| VE 100/12R | 100 | 30 | 70 | Rollenlager | 12 | 45 |
| VE 125/12R | 125 | 37,5 | 100 | Rollenlager | 12 | 45 |
| VE 150/20R | 150 | 40 | 135 | Rollenlager | 20 | 60 |
| VE 160/20R | 160 | 40 | 135 | Rollenlager | 20 | 60 |
| VE 180/20R | 180 | 50 | 170 | Rollenlager | 20 | 60 |
| VE 200/20R | 200 | 50 | 205 | Rollenlager | 20 | 60 |

Weitere Abmessungen siehe Radserie V auf Seite 199, 200

Varianten / Zubehör



mit spurlosem,
grauem Reifen

in elektrisch
leitfähiger Ausführung,
schwarzer Reifen

Technische Beschreibung Seite

52

50

Artikel-Nr.-Zusatz

-SG

-EL

Lieferbar für

alle

alle

Rollenlager

