

## Serie LER-VE

### Stahlblech-Rollen mit Rückenloch, Rad mit Standard-Vollgummireifen

50–205 kg

**Gehäuse:** Serie LER


- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie VE

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 195
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Reifenbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LER-VE 80R	LER-VE 80R-FI	80	25	50	Rollenlager	102	70	13	38
LER-VE 100R	LER-VE 100R-FI	100	30	70	Rollenlager	125	70	13	36
LER-VE 125R	LER-VE 125R-FI	125	37,5	100	Rollenlager	150	70	13	38
LER-VE 150R	LER-VE 150R-FI	150	40	135	Rollenlager	190	88	13	54
LER-VE 160R	LER-VE 160R-FI	160	40	135	Rollenlager	195	88	13	54
LER-VE 180R	LER-VE 180R-FI	180	50	170	Rollenlager	215	88	13	54
LER-VE 200R	LER-VE 200R-FI	200	50	205	Rollenlager	235	88	13	54

### Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen	in elektrisch leitfähiger Ausführung, schwarzer Reifen	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit Fußschutz aus Stahl	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	52	50	116	116	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-EL	-FA	-FS	FF 100-1 / FF 125-1
Lieferbar für	alle	alle	alle	auf Anfrage	Rad-Ø 100+125 mm