

## Serie V, Rad-Ø 250–400 mm

### Räder mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung

295–800 kg

**Belagshärte**  
 80 Shore A

**Bodenschonung / Laufruhe**  
 sehr gut

**Rollwiderstand**  
 befriedigend

**Verschleißresistenz**  
 ausreichend



3

#### Reifen:

- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

#### Felge:

- Stahlblech, gepresst
- stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

#### Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

#### Weitere Details:

- Radserie: Seite 62
- Laufbelag: Seite 52
- Lagerarten: Seite 84–85
- chemische Beständigkeit: Seite 51

Räder	Rad-Ø (D) [mm]	Reifen- breite (T2) [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Achslloch-Ø (d) [mm]	Naben- länge (T1) [mm]
V 252/20G *	250	60	295	Gleitlager	20	65
V 252/25G *	250	60	295	Gleitlager	25	65
V 252/25R *	250	60	295	Rollenlager	25	65
V 250/25K	250	60	295	Kugellager	25	65
V 254/25-65R	250	75	320	Rollenlager	25	65
V 256/20-75K	250	85	350	Kugellager	20	75
V 256/25-75K	250	85	350	Kugellager	25	75
V 265/25-75G	265	64	800 **	Gleitlager	25	75
V 282/25R *	280	70	385	Rollenlager	25	75
V 302/30-55G	300	60	700 **	Gleitlager	30	55
V 302/25-50R	300	60	300	Rollenlager	25	50
V 302/25-75R	300	60	300	Rollenlager	25	75
V 350/25-80R	350	70	300	Rollenlager	25	80
V 350/25-75K	350	70	300	Kugellager	25	75
V 400/25-90G	400	75	300	Gleitlager	25	90
V 400/25-75R	400	75	300	Rollenlager	25	75
V 400/25-90R	400	75	300	Rollenlager	25	90
V 400/30-90R	400	75	300	Rollenlager	30	90
V 402/25-90R	400	80	475	Rollenlager	25	90
V 402/30-90K	400	80	475	Kugellager	30	90

\* Zentrisch gepresste Ausführung

\*\* Stützlast

### Varianten / Zubehör



mit spurlosem, grauem Reifen	in elektrisch leitfähiger Ausführung, schwarzer Reifen
------------------------------	--

Technische Beschreibung Seite	52	50
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-EL
Lieferbar für	Rad-Ø 250x60 mm***	Rad-Ø 250x60 mm***

\*\*\* Nur in Lagerarten Rollenlager und Kugellager

