

Serie L-V, B-V, BH-V

Stahlblech-Rollen, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen

50–385 kg

Gehäuse: Serie L/B/BH

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung (Ausnahme: Plattengröße 175x175 mm)
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie V

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 199
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Reifenbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
L-V 80R	B-V 80R	L-V 80R-FI	80	25	50	Rollenlager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-V 100R	B-V 100R	L-V 100R-FI	100	30	70	Rollenlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-V 125R	B-V 125R	L-V 125R-FI	125	37,5	100	Rollenlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-V 140R	B-V 140R	L-V 140R-FI	140	37,5	115	Rollenlager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
L-V 162R	B-V 162R	L-V 162R-FI	160	40	135	Rollenlager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-V 182R	B-V 182R	L-V 182R-FI	180	50	170	Rollenlager	215	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-V 202R	B-V 202R	L-V 202R-FI	200	50	205	Rollenlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-V 200K	B-V 200K	L-V 200K-FI	200	50	205	Kugellager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-V 205R	B-V 205R	*	200	65	225	Rollenlager	240	140 x 110	105 x 75–80	11	70
L-V 252R-3	BH-V 252R	*	250	60	295	Rollenlager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-V 252R		*	250	60	295	Rollenlager	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-V 252R		250	60	295	Rollenlager	295	220 x 120	190 x 75	15	–
L-V 256K		*	250	85	350	Kugellager	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-V 256K		250	85	350	Kugellager	295	220 x 120	190 x 75	15	–
L-V 282R		*	280	70	385	Rollenlager	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-V 282R		280	70	385	Rollenlager	318	220 x 120	190 x 75	15	–

* Feststellervariante „stop-top“ siehe Varianten / Zubehör

Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen	in elektrisch leitfähiger Ausführung, schwarzer Reifen	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit Feststeller „stop-top“	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	52	50	116	112	115	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-EL	-FA	-ST	RI-03.01 / RI-05.03	-FS
Lieferbar für	Rad-Ø 80–200x50, 250x60 mm	Rad-Ø 80–200x50, 250x60 mm	Rad-Ø 80–250x60 mm	alle	RI-03.01: Ø 100–125 RI-05.03: Ø 160–200x50 **	Rad-Ø 100–250 mm auf Anfrage

** Nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ auf Anfrage