

Serie VWPP

Räder mit Weichgummireifen „Blickle Soft“, mit Kunststoff-Felge



50–200 kg

Belagshärte
 50 Shore A

Bodenschonung / Laufruhe
 hervorragend

Rollwiderstand
 gut

Verschleißresistenz
 befriedigend



3

- Reifen:**
- Weichgummi „Blickle Soft“, hochelastisch, Rundprofil, Härte 50 Shore A
 - höchster Fahrkomfort
 - äußerst bodenschonend, besonders lärmämpfend
 - Farbe schwarz

- Felge:**
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
 - Farbe schwarz

- Sonstige Eigenschaften:**
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
 - Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
 - Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
 - Pannensichere Alternative für Lufträder

- Weitere Details:**
- Radserie: Seite 62
 - Laufbelag: Seite 52
 - Lagerarten: Seite 84–85
 - chemische Beständigkeit: Seite 51

Räder	Rad-Ø	Reifenbreite	Tragfähigkeit	Lagerart	Achslloch-Ø	Nabenlänge
	(D) [mm]	(T2) [mm]	[kg]		(d) [mm]	(T1) [mm]
VWPP 125/12G	125	37,5	50	Gleitlager	12	45
VWPP 125/12R	125	37,5	50	Rollenlager	12	45
VWPP 160/20G	160	40	70	Gleitlager	20	60
VWPP 160/20R	160	40	70	Rollenlager	20	60
VWPP 200/20G	200	50	100	Gleitlager	20	60
VWPP 200/20R	200	50	100	Rollenlager	20	60
VWPP 250/25G	250	60	160	Gleitlager	25	65
VWPP 250/25R	250	60	160	Rollenlager	25	65
VWPP 260/20G	260	85	200	Gleitlager	20	75
VWPP 260/20R	260	85	200	Rollenlager	20	75
VWPP 260/20K	260	85	200	Kugellager	20	75

Varianten / Zubehör



Abbildung	mit spurlosem, grauem Reifen	mit rostfreiem Rollenlager in der Radnabe
Abbildung VWPP 260/20K		
Technische Beschreibung Seite	52	84
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-XR
Lieferbar für	Rad-Ø 125–200 mm, Rest auf Anfrage	auf Anfrage

