

Serie L-VWPP, B-VWPP, BH-VWPP

**Stahlblech-Rollen, mittelschwere Ausführung,
mit Anschraubplatte,
Rad mit Weichgummireifen „Blickle Soft“**

50–200 kg

Gehäuse: Serie L/B/BH

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung (Ausnahme: Plattengröße 175x175 mm)
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VWPP

- Reifen: Weichgummi „Blickle Soft“, Härte 50 Shore A, Farbe schwarz (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 202
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Reifenbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
L-VWPP 125G	B-VWPP 125G	L-VWPP 125G-FI	125	37,5	50	Gleitlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-VWPP 125R	B-VWPP 125R	L-VWPP 125R-FI	125	37,5	50	Rollenlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-VWPP 160G	B-VWPP 160G	L-VWPP 160G-FI	160	40	70	Gleitlager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-VWPP 160R	B-VWPP 160R	L-VWPP 160R-FI	160	40	70	Rollenlager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-VWPP 200G	B-VWPP 200G	L-VWPP 200G-FI	200	50	100	Gleitlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-VWPP 200R	B-VWPP 200R	L-VWPP 200R-FI	200	50	100	Rollenlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-VWPP 250G-3	BH-VWPP 250G	*	250	60	160	Gleitlager	295	220 x 120	190 x 75	15	–
L-VWPP 250R-3	BH-VWPP 250R	*	250	60	160	Rollenlager	295	220 x 120	190 x 75	15	–
L-VWPP 260G		*	260	85	200	Gleitlager	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VWPP 260G		260	85	200	Gleitlager	308	220 x 120	190 x 75	15	–
L-VWPP 260R		*	260	85	200	Rollenlager	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VWPP 260R		260	85	200	Rollenlager	308	220 x 120	190 x 75	15	–
L-VWPP 260K		*	260	85	200	Kugellager	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VWPP 260K		260	85	200	Kugellager	308	220 x 120	190 x 75	15	–

* Feststellervariante „stop-top“ siehe Varianten / Zubehör

Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit Feststeller „stop-top“	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	mit rostfreiem Rollenlager in der Radnabe	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	52	116	112	115	115	84	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-FA	-ST	RI-03.01	RI-05.03	-XR	-FS
Lieferbar für	Rad-Ø 125–200 mm, Rest auf Anfrage	Rad-Ø 125–200 mm	alle	Rad-Ø 125 mm**	Rad-Ø 160–200 mm**	auf Anfrage	bis Rad-Ø 250 mm auf Anfrage

** Nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ auf Anfrage