

Serie VW

Räder mit Weichgummireifen „Blickle Soft“, mit Stahlblech-Felge



50–200 kg

Belagshärte
 50 Shore A

Bodenschonung / Laufruhe
 hervorragend

Rollwiderstand
 gut

Verschleißresistenz
 befriedigend



Reifen:

- Weichgummi „Blickle Soft“, hochelastisch, Rundprofil, Härte 50 Shore A
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
- Pannensichere Alternative für Lufträder

Weitere Details:

- Radserie: Seite 62
- Laufbelag: Seite 52
- Lagerarten: Seite 84–85
- chemische Beständigkeit: Seite 51

Räder	Rad-Ø	Reifen- breite	Trag- fähigkeit	Lagerart	Achsloch-Ø	Naben- länge
	(D) [mm]	(T2) [mm]	[kg]		(d) [mm]	(T1) [mm]
VW 125/15R	125	37,5	50	Rollenlager	15	45
VW 162/20R	160	40	70	Rollenlager	20	60
VW 202/20R	200	50	100	Rollenlager	20	60
VW 252/25R	250	60	160	Rollenlager	25	65
VW 260/20R *	260	85	200	Rollenlager	20	75
VW 260/20K *	260	85	200	Kugellager	20	75

* Verschraubte Ausführung

Varianten / Zubehör



Abbildung VW 260/20K	mit spurlosem, grauem Reifen
Technische Beschreibung Seite	52
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG
Lieferbar für	Rad-Ø 125–200 mm, Rest auf Anfrage

