

Serie L-VW, B-VW, BH-VW

Stahlblech-Rollen, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Weichgummireifen „Blickle Soft“

50–200 kg

Gehäuse: Serie L/B/BH

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung (Ausnahme: Plattengröße 175x175 mm)
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VW

- Reifen: Weichgummi „Blickle Soft“, Härte 50 Shore A, Farbe schwarz (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrmabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 204
- Lagerarten: Seite 84–85



| Lenkrollen | Bockrollen | Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“ | Rad-Ø [mm] | Reifenbreite [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Lagerart | Gesamthöhe [mm] | Plattengröße [mm] | Schraublochentfernung [mm] | Schraubloch-Ø [mm] | Ausladung Lenkrolle [mm] |
|-------------|------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| L-VW 125R | B-VW 125R | L-VW 125R-FI | 125 | 37,5 | 50 | Rollenlager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| L-VW 162R | B-VW 162R | L-VW 162R-FI | 160 | 40 | 70 | Rollenlager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| L-VW 202R | B-VW 202R | L-VW 202R-FI | 200 | 50 | 100 | Rollenlager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| L-VW 252R-3 | BH-VW 252R | * | 250 | 60 | 160 | Rollenlager | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 77 |
| L-VW 260R | | * | 260 | 85 | 200 | Rollenlager | 308 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 |
| | B-VW 260R | | 260 | 85 | 200 | Rollenlager | 308 | 220 x 120 | 190 x 75 | 15 | – |
| L-VW 260K | | * | 260 | 85 | 200 | Kugellager | 308 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 |
| | B-VW 260K | | 260 | 85 | 200 | Kugellager | 308 | 220 x 120 | 190 x 75 | 15 | – |

* Feststellervariante „stop-top“ siehe Varianten / Zubehör

Varianten / Zubehör



| | mit spurlosem, grauem Reifen | mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt | mit Feststeller „stop-top“ | Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360° | Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360° | mit Fußschutz aus Stahl |
|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Technische Beschreibung Seite | 52 | 116 | 112 | 115 | 115 | 116 |
| Artikel-Nr.-Zusatz | -SG | -FA | -ST | RI-03.01 | RI-05.03 | -FS |
| Lieferbar für | Rad-Ø 125–200 mm, Rest auf Anfrage | Rad-Ø 125–250 mm | alle | Rad-Ø 125 mm** | Rad-Ø 160–200 mm** | bis Rad-Ø 250 mm auf Anfrage |

** Nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ auf Anfrage