

Serie L-RD, B-RD, BH-RD

Stahlblech-Rollen, mittelschwere Ausführung, Anschraubplatte, Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen „Blickle Comfort“



100–600 kg

Gehäuse: Serie L/B/BH

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:

- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung (Ausnahme: Plattengröße 175x175 mm)
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie RD


- Reifen: Zweikomponenten-Vollgummi „Blickle Comfort“, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 206
- Lagerarten: Seite 84–85



3



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Reifenbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
L-RD 100R	B-RD 100R	L-RD 100R-FI	100	30	100	Rollenlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-RD 125R	B-RD 125R	L-RD 125R-FI	125	37,5	120	Rollenlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-RD 140R	B-RD 140R	L-RD 140R-FI	140	37,5	175	Rollenlager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
L-RD 162R	B-RD 162R	L-RD 162R-FI	160	40	225	Rollenlager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-RD 182R	B-RD 182R	L-RD 182R-FI	180	50	300	Rollenlager	215	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-RD 202R	B-RD 202R	L-RD 202R-FI	200	50	350	Rollenlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-RD 200K	B-RD 200K	L-RD 200K-FI	200	50	350	Kugellager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-RD 252R-3	BH-RD 252R	*	250	60	450	Rollenlager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	77
L-RD 252R		*	250	60	450	Rollenlager	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-RD 252R		250	60	450	Rollenlager	295	220 x 120	190 x 75	15	–
L-RD 250K		*	250	60	450	Kugellager	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-RD 250K		250	60	450	Kugellager	295	220 x 120	190 x 75	15	–
L-RD 282R		*	280	70	600	Rollenlager	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 282R		280	70	600	Rollenlager	318	220 x 120	190 x 75	15	–
L-RD 280K		*	280	70	600	Kugellager	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 280K		280	70	600	Kugellager	318	220 x 120	190 x 75	15	–

* Feststellervariante „stop-top“ siehe Varianten / Zubehör

Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen, 56 Shore A	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit Feststeller „stop-top“	mit Zentralfeststeller „central-stop“	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	52	116	112	113	115	115	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-VLI	-FA	-ST	-CS11	RI-03.01	RI-05.03	-FS
Lieferbar für	Rad-Ø 100–250 mm	Rad-Ø 100–250 mm	alle	Rad-Ø 160+200 mm	Rad-Ø 100–125 mm**	Rad-Ø 160–200 mm**	alle bis Rad-Ø 200 mm, Rad-Ø 250 mm auf Anfrage

** Nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ und „central-stop“ auf Anfrage