

## Serie LE-POES, B-POES, LK-POES, BK-POES

### Stahlblech-Rollen mit Anschraubplatte, Rad mit Weichgummireifen „Blickle SoftMotion“



110–300 kg

**Gehäuse:** Serie LE/B, LK/BK

- LE: Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- LK: starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Lenkgehäuse:**

- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie POES


- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle SoftMotion“, Härte 55 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 90, 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 209
- Lagerarten: Seite 84–85



3



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraubloch-entfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LK-POES 80KF-SG	BK-POES 80KF-SG	LK-POES 80KF-FI-SG	80	40	110	Kugellager (C)	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-POES 100KF-SG	B-POES 100KF-SG	LE-POES 100KF-FI-SG	100	40	150	Kugellager (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-POES 125KA-SG	B-POES 125KA-SG	LE-POES 125KA-FI-SG	125	40	150	Kugellager (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-POES 150KA-SG	B-POES 150KA-SG	LE-POES 150KA-FI-SG	150	50	280	Kugellager (CC)	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-POES 160KA-SG	B-POES 160KA-SG	LE-POES 160KA-FI-SG	160	50	300	Kugellager (CC)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-POES 200KA-SG	B-POES 200KA-SG	LE-POES 200KA-FI-SG	200	50	300	Kugellager (CC)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

### Varianten / Zubehör



	mit Feststeller „stop-top“	mit Zentralfeststeller „central-stop“	mit Fußschutz aus Stahl	mit Aluminium-Radkörper
Technische Beschreibung Seite	112	113	116	
Artikel-Nr.-Zusatz	-ST	-CS11	-FS	Serie LE-ALES
Lieferbar für	Rad-Ø 150–200 mm	Rad-Ø 160–200 mm	auf Anfrage	auf Anfrage