

Serie LER-POEV

Stahlblech-Rollen mit Rückenloch, Rad mit Elastik-Vollgummireifen „Blickle EasyRoll“



120–300 kg

Gehäuse: Serie LER


- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle EasyRoll“ in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 212–213
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Trag-fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt-höhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rücken-loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LER-POEV 60KF	LER-POEV 60KF-RA *	60	34	120	Kugellager (CC)	80	70	13	35
LER-POEV 80G	LER-POEV 80G-FI	80	32	140	Gleitlager	102	70	13	38
LER-POEV 80R	LER-POEV 80R-FI	80	32	140	Rollenlager	102	70	13	38
LER-POEV 80KF	LER-POEV 80KF-FI	80	32	140	Kugellager (C)	102	70	13	38
LER-POEV 100G	LER-POEV 100G-FI	100	32	150	Gleitlager	125	70	13	36
LER-POEV 100R	LER-POEV 100R-FI	100	32	150	Rollenlager	125	70	13	36
LER-POEV 100KA	LER-POEV 100KA-FI	100	32	150	Kugellager (C)	125	70	13	36
LER-POEV 125G	LER-POEV 125G-FI	125	37	150	Gleitlager	150	70	13	38
LER-POEV 125R	LER-POEV 125R-FI	125	37	150	Rollenlager	150	70	13	38
LER-POEV 125KA	LER-POEV 125KA-FI	125	37	150	Kugellager (C)	150	70	13	38
LER-POEV 161R	LER-POEV 161R-FI	160	40	300	Rollenlager	195	88	13	54
LER-POEV 161KA	LER-POEV 161KA-FI	160	40	300	Kugellager (C)	195	88	13	54
LER-POEV 160R	LER-POEV 160R-FI	160	50	300	Rollenlager	195	88	13	54
LER-POEV 160KA	LER-POEV 160KA-FI	160	50	300	Kugellager (CC)	195	88	13	54
LER-POEV 201R	LER-POEV 201R-FI	200	40	300	Rollenlager	235	88	13	54
LER-POEV 201KA	LER-POEV 201KA-FI	200	40	300	Kugellager (C)	235	88	13	54
LER-POEV 200R	LER-POEV 200R-FI	200	50	300	Rollenlager	235	88	13	54
LER-POEV 200KA	LER-POEV 200KA-FI	200	50	300	Kugellager (CC)	235	88	13	54

* Feststellervariante „Radstop“

Edelstahlausführungen siehe Seite 404

Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen	mit spurlosem, blauem Reifen	in elektrisch leitfähiger Ausführung, schwarzer Reifen	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit rostfreiem Rollenlager / Kugellager	mit Fußschutz aus Stahl	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	52	53	50	116	84 / 85	116	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-SB	-EL	-FA	-XR / -XKA / XKF	-FS	FF 100-1 / FF 125-1
Lieferbar für	alle	Rad-Ø 80–125, 160x50, 200x50 mm	Kugellagerversionen auf Anfrage	alle außer Ausführungen mit KF und Radbreite 40 mm	siehe Varianten / Zubehör Seite 212–213	auf Anfrage	Rad-Ø 100+125 mm