

Serie LK-POEV, BK-POEV, BH-POEV
**Stahlblech-Rollen, schwere Ausführung,
 mit Anschraubplatte, Rad mit
 Elastik-Vollgummireifen „Blickle EasyRoll“**

170–500 kg

Gehäuse: Serie LK/BK/BH


- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- Lenkgehäuse:
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle EasyRoll“ in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 212–213
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LK-POEV 82KF	BK-POEV 82KF	LK-POEV 82KF-FI	80	40	170	Kugellager (C)	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-POEV 100R-1	BK-POEV 100R-1	LK-POEV 100R-1-FI	100	32	200	Rollenlager	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POEV 100KA-1	BK-POEV 100KA-1	LK-POEV 100KA-1-FI	100	32	200	Kugellager (C)	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POEV 100R-3	BK-POEV 100R-3	LK-POEV 100R-3-FI	100	32	200	Rollenlager	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-POEV 100KA-3	BK-POEV 100KA-3	LK-POEV 100KA-3-FI	100	32	200	Kugellager (C)	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-POEV 125R-1	BK-POEV 125R-1	LK-POEV 125R-1-FI	125	37	250	Rollenlager	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POEV 125KA-1	BK-POEV 125KA-1	LK-POEV 125KA-1-FI	125	37	250	Kugellager (C)	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POEV 125R-3	BK-POEV 125R-3	LK-POEV 125R-3-FI	125	37	250	Rollenlager	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LK-POEV 125KA-3	BK-POEV 125KA-3	LK-POEV 125KA-3-FI	125	37	250	Kugellager (C)	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LK-POEV 160R	BH-POEV 160R	LK-POEV 160R-FI	160	50	400	Rollenlager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-POEV 160KA	BH-POEV 160K	LK-POEV 160KA-FI	160	50	400	Kugellager (CC)	202	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-POEV 200R	BH-POEV 200R	LK-POEV 200R-FI	200	50	500	Rollenlager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62
LK-POEV 200KA	BH-POEV 200KA	LK-POEV 200KA-FI	200	50	500	Kugellager (CC)	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62

Edelstahlausführungen siehe Seite 406

Varianten / Zubehör *



	mit spurlosem, grauem Reifen	mit spurlosem, blauem Reifen	in elektrisch leitfähiger Ausführung, schwarzer Reifen	mit Feststeller „stop-top“	mit Zentralfeststeller „central-stop“	mit Feststeller „ideal-stop“ Gesamthöhe +17 mm	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	52	53	50	112	113	112	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-SB	-EL	-ST	-CS11	-IS	-FS
Lieferbar für	alle	Rad-Ø 100–200 mm	Kugellagerversionen auf Anfrage	alle	Rad-Ø 100–125 mm	Rad-Ø 100–200 mm mit Platte 140x110 mm**	Rad-Ø 100–200 mm auf Anfrage

* **Weitere Varianten / Zubehör:** 1. Fadenschutz aus Stahlblech, verzinkt (-FA), lieferbar für Rad-Ø 100–200 mm; 2. Rostfreie Radlagerung bzw. Kugellagerabdichtung: Siehe Varianten / Zubehör Seite 212–213
 3. Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°: RI-05.01 für Rad-Ø 80–100 mm mit Platte 100x85 mm, RI-03.03 für Rad-Ø 100–125 mm mit Platte 140x110 mm, RI-05.03 für Rad-Ø 160–200 mm (nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ und „central-stop“ auf Anfrage)

** Passende Kunststoff-Adapterplatte zum Ausgleich der Gesamthöhe für Lenk- und Bockrollen ohne Feststeller „ideal-stop“: Artikel-Nr. AP3-17