

Serie LKR-POEV

Stahlblech-Rollen, schwere Ausführung, mit Rückenloch, Rad mit Elastik-Vollgummireifen „Blickle EasyRoll“



170–250 kg

Gehäuse: Serie LKR

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle EasyRoll“ in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 212–213
- Lagerarten: Seite 84–85

3



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LKR-POEV 82KF	LKR-POEV 82KF-FI	80	40	170	Kugellager (C)	110	88	13	40
LKR-POEV 100R	LKR-POEV 100R-FI	100	32	200	Rollenlager	130	88	13	45
LKR-POEV 100KA	LKR-POEV 100KA-FI	100	32	200	Kugellager (C)	130	88	13	45
LKR-POEV 125R	LKR-POEV 125R-FI	125	37	250	Rollenlager	155	88	13	48
LKR-POEV 125KA	LKR-POEV 125KA-FI	125	37	250	Kugellager (C)	155	88	13	48

Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen	mit spurlosem, blauem Reifen	in elektrisch leitfähiger Ausführung, schwarzer Reifen	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit rostfreiem Rollenlager / Kugellager	Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	52	53	50	116	84 / 85	85	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-SB	-EL	-FA	-XR / -XKA / XKF	-KAD	FF 100-1 / FF 125-1
Lieferbar für	alle	Rad-Ø 100–125 mm	Kugellagerversionen auf Anfrage	alle außer Rad-Ø 80 mm	siehe Varianten / Zubehör Seite 212	Kugellagerversionen	Rad-Ø 100+ 125 mm