

Serie LUH-POEV, BH-POEV

Stahlblech-Rollen, Schwerlast-Ausführung, geschlossen, mit Anschraubplatte, Rad mit Elastik-Vollgummireifen „Blickle EasyRoll“

400–500 kg

Gehäuse: Serie LUH/BH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:

- Vier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lasten
- geschlossener, abgedichteter Drehkranz
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie POEV


- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle EasyRoll“ in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 93
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 212–213
- Lagerarten: Seite 84–85



3



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LUH-POEV 160R	BH-POEV 160R	LUH-POEV 160R-FI	160	50	400	Rollenlager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-POEV 160KA	BH-POEV 160KA	LUH-POEV 160KA-FI	160	50	400	Kugellager (CC)	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-POEV 200R	BH-POEV 200R	LUH-POEV 200R-FI	200	50	500	Rollenlager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LUH-POEV 200KA	BH-POEV 200KA	LUH-POEV 200KA-FI	200	50	500	Kugellager (CC)	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63

Varianten / Zubehör *



	mit spurlosem, grauem Reifen	mit spurlosem, blauem Reifen	in elektrisch leitfähiger Ausführung, schwarzer Reifen	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	mit rostfreiem Rollenlager in der Radnabe	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	52	53	50	116	115	84	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-SB	-EL	-FA	RI-05.03	-XR	-FS
Lieferbar für	alle	alle	Kugellagerversionen auf Anfrage	alle	alle**	alle	auf Anfrage

* **Weitere Varianten / Zubehör:** 1. Rad mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung (-KAD), lieferbar für alle (technische Beschreibung Seite 84)
 2. Rostfreies Kugellager und Fadenschutz, klein (-XKA), lieferbar für alle KA-Versionen der Variante -SG, spurlos grau (technische Beschreibung Seite 84)
 ** Nur für Lenkrollen ohne Feststeller