

## Serie LK-ALEV, BK-ALEV, BH-ALEV

**Stahlblech-Rollen, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Elastik-Vollgummireifen „Blickle EasyRoll“**



200–500 kg

**Gehäuse:** Serie LK/BK/BH


- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- Lenkgehäuse:
  - zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  - stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
  - Drehkranzabdichtung
  - minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie ALEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle EasyRoll“ in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: Aluminium-Druckguss

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 221
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LK-ALEV 100K-1	BK-ALEV 100K-1	LK-ALEV 100K-1-FI	100	40	200	Kugellager	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-ALEV 100K-3	BK-ALEV 100K-3	LK-ALEV 100K-3-FI	100	40	200	Kugellager	130	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LK-ALEV 125K-1	BK-ALEV 125K-1	LK-ALEV 125K-1-FI	125	40	250	Kugellager	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-ALEV 125K-3	BK-ALEV 125K-3	LK-ALEV 125K-3-FI	125	40	250	Kugellager	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LK-ALEV 127K	BH-ALEV 127K	LK-ALEV 127K-FI	125	50	300	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LK-ALEV 150K	BH-ALEV 150K	LK-ALEV 150K-FI	150	50	400	Kugellager	197	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-ALEV 160K	BH-ALEV 160K	LK-ALEV 160K-FI	160	50	400	Kugellager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LK-ALEV 180K	BH-ALEV 180K	LK-ALEV 180K-FI	180	50	450	Kugellager	223	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LK-ALEV 200K	BH-ALEV 200K	LK-ALEV 200K-FI	200	50	500	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	62

**Varianten / Zubehör \***



	mit spurlosem, grauem Reifen	in antistatischer Ausführung, spurloser, grauer Reifen	in elektrisch leitfähiger Ausführung, schwarzer Reifen	mit Feststeller „stop-top“	mit Zentralfeststeller „central-stop“	mit Feststeller „ideal-stop“ Gesamthöhe +17 mm	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°
Technische Beschreibung Seite	52	53	50	112	113	112	115
Artikel-Nr.-Zusatz	<b>-SG</b>	<b>-SG-AS</b>	<b>-EL</b>	<b>-ST</b>	<b>-CS11</b>	<b>-IS</b>	<b>siehe ***</b>
Lieferbar für	alle	Rad-Ø 100, 125x40, 160, 200, 250 mm	Rad-Ø 100, 125x40, 160, 200 mm	alle	Rad-Ø 100–125x40 mm	Rad-Ø 100, 125, 160, 200 mm mit Platte 140x110 mm**	Rad-Ø und Plattenmaße siehe***

\* Weitere Varianten / Zubehör: Fußschutz aus Stahl (-FS), lieferbar auf Anfrage

\*\* Passende Kunststoff-Adapterplatte zum Ausgleich der Gesamthöhe für Lenk- und Bockrollen ohne Feststeller „ideal-stop“: Artikel-Nr. AP3-17

\*\*\* RI-05.01 für Rad-Ø 100–125 mm mit Platte 100x85 mm, RI-03.03 für Rad-Ø 100–125x40 mm mit Platte 140x110 mm, RI-05.03 für Rad-Ø 125x50–200 mm (Nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ und „central-stop“ auf Anfrage)