

## Serie LUH-ALEV, BH-ALEV

**Stahlblech-Rollen, Schwerlast-Ausführung, geschlossen, mit Anschraubplatte, Rad mit Elastik-Vollgummireifen „Blickle EasyRoll“**

300–500 kg

**Gehäuse:** Serie LUH/BH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Lenkgehäuse:**

- Vier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lasten
- geschlossener, abgedichteter Drehkranz
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

**Rad:** Serie ALEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle EasyRoll“ in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: Aluminium-Druckguss


**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 93
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 221
- Lagerarten: Seite 84–85



**Blickle EasyRoll**

3



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LUH-ALEV 127K	BH-ALEV 127K	LUH-ALEV 127K-FI	125	50	300	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LUH-ALEV 150K	BH-ALEV 150K	LUH-ALEV 150K-FI	150	50	400	Kugellager	197	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-ALEV 160K	BH-ALEV 160K	LUH-ALEV 160K-FI	160	50	400	Kugellager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-ALEV 200K	BH-ALEV 200K	LUH-ALEV 200K-FI	200	50	500	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63

### Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen	in antistatischer Ausführung, spurloser, grauer Reifen	in elektrisch leitfähiger Ausführung, schwarzer Reifen	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	52	53	50	115	116
Artikel-Nr.-Zusatz	<b>-SG</b>	<b>-SG-AS</b>	<b>-EL</b>	<b>RI-05.03</b>	<b>-FS</b>
Lieferbar für	alle	Rad-Ø 160–200 mm	Rad-Ø 160–200 mm	alle*	auf Anfrage

\* Nur für Lenkrollen ohne Feststeller