

## Serie SE

### Schwerlast-Räder mit Elastik-Vollgummireifen „Blickle EasyRoll“, mit stahlgeschweißtem Radkörper bzw. mit Polyamid-Radkörper



200–1.150 kg

<b>Belagshärte</b>	65 Shore A
<b>Bodenschonung / Laufruhe</b>	sehr gut
<b>Rollwiderstand</b>	sehr gut
<b>Verschleißresistenz</b>	gut



#### Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle EasyRoll“ in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert bzw. Artikel-Nr. ...-Z: Stahldrahtarmiert und aufgedrückt

#### Radkörper:

- dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, dreifach verschweißt
- unempfindlich gegen Schmutz, Stöße und Schläge
- lackiert, Farbe anthrazit
- Rad-Ø 80–125 mm aus hochwertigem Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

#### Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

#### Weitere Details:

- Radserie: Seite 63
- Laufbelag: Seite 53
- Lagerarten: Seite 84–85
- chemische Beständigkeit: Seite 51

Räder	Rad-Ø	Radbreite	Tragfähigkeit bei	Tragfähigkeit bei	Lagerart	Achsloch-Ø	Nabenlänge
	(D) [mm]	(T2) [mm]	4 km/h [kg]	10 km/h [kg]		(d) [mm]	(T1) [mm]
SE 80/20K	80	45	200	–	Kugellager	20	45
SE 100/20K	100	45	270	–	Kugellager	20	45
SE 125/20K	125	53	320	180	Kugellager	20	60
SE 160/20K	160	50	450	250	Kugellager	20	60
SE 200/20K	200	50	600	350	Kugellager	20	60
SE 200/25K	200	50	600	350	Kugellager	25	60
SE 202/25K	200	80	850	500	Kugellager	25	90
SE 250/25K	250	60	850	500	Kugellager	25	70
SE 252/25K	250	80	1.000	600	Kugellager	25	90
SE 252/30K	250	80	1.000	600	Kugellager	30	90
SE 300/30K	300	75	1.000	650	Kugellager	30	85
SE 360/30K-Z	360	75	950	760	Kugellager	30	90
SE 400/35K-Z	400	65	900	720	Kugellager	35	75
SE 415/35K-Z	415	90	1.150	920	Kugellager	35	100

Weitere Abmessungen siehe Radserie GEV auf Seite 234

## Varianten / Zubehör



mit spurlosem, grauem Reifen

mit Schmiernippel

Technische Beschreibung Seite	52	
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-NI
Lieferbar für	Rad-Ø 125–200 mm, Rest auf Anfrage	Rad-Ø 200–415 mm auf Anfrage

