

## Serie LO-SE, BO-SE

### Stahlgeschweißte Schwerlast-Rollen, Rad mit Elastik-Vollgummireifen „Blickle EasyRoll“

320–850 kg

**Gehäuse:** Serie LO/BO

- solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- Lenkgehäuse:
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- zusätzlich verstärkt durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- Drehkranzabdichtung durch Labyrinthbauweise
- Schmiernippel

**Rad:** Serie SE

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle EasyRoll“ in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrrabe, lackiert, Farbe schwarz. Rad-Ø 125 mm aus hochwertigem Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz


**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 93
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 228
- Lagerarten: Seite 84–85



**Blickle EasyRoll**

3



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LO-SE 125K	BO-SE 125K	LO-SE 125K-ST	125	53	320	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LO-SE 160K	BO-SE 160K	LO-SE 160K-ST	160	50	450	Kugellager	205	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LO-SE 200K	BO-SE 200K	LO-SE 200K-ST	200	50	600	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LO-SE 202K	BO-SE 202K	LO-SE 202K-ST	200	80	850	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LO-SE 250K	BO-SE 250K	LO-SE 250K-ST	250	60	850	Kugellager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	70

### Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen	mit Richtungs-feststeller 4 x 90°	mit Fußschutz aus Stahl	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	52	115	116	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-RI4	-FS	FF 125 / 160 / 200
Lieferbar für	Rad-Ø 125–200 mm, Rest auf Anfrage	Rad-Ø 125–200x50 mm	auf Anfrage	Rad-Ø 125–200 mm