

Serie LSD-SE, BSD-SE

Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Rollen, schwere Drehkranz-Ausführung, Räder mit Elastik-Vollgummireifen „Blickle EasyRoll“



900–2.000 kg

Gehäuse: Serie LSD/BSD

- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegellager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel

Rad: Serie SE


- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle EasyRoll“ in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrrabe, lackiert, Farbe anthrazit

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 94
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 228
- Lagerarten: Seite 84–85



3



Lenkrollen	Bockrollen	Rad-Ø [mm]	Rad- breite [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt- höhe [mm]	Platten- größe [mm]	Schraubloch- entfernung [mm]	Schraub- loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LSD-SE 160K-35	BSD-SE 160K-35	160	2 x 50	900	Kugellager	220	175 x 140	140 x 105	14	55
LSD-SE 200K-35	BSD-SE 200K-35	200	2 x 50	1.200	Kugellager	260	175 x 140	140 x 105	14	60
LSD-SE 250K	BSD-SE 250K	250	2 x 60	1.700	Kugellager	330	255 x 200	210 x 160	18	70
LSD-SE 300K	BSD-SE 300K	300	2 x 75	2.000	Kugellager	380	255 x 200	210 x 160	18	80

Bockrollen: Lange Plattenseite parallel zur Radachse

Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen	mit Radfeststeller „Radstop“	mit Radfeststeller „Radstop“	mit Richtungs- feststeller 4 x 90°	mit Richtungs- feststeller 4 x 90° (handgesteckt)	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	52	113	113	115	115	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-RA	-RAH	-RI4	-RI4H	-FS
Lieferbar für	Rad-Ø 160–200 mm, Rest auf Anfrage	Rad-Ø 160–200 mm auf Anfrage	Rad-Ø 250–300 mm auf Anfrage	Rad-Ø 160–200 mm auf Anfrage	Rad-Ø 250–300 mm auf Anfrage	auf Anfrage