

## Serie LS-GEV, BS-GEV

### Stahlgeschweißte Schwerlast-Rollen, schwere Drehkranz-Ausführung, Rad mit Elastik-Vollgummireifen

1.080–4.540 kg

**Gehäuse:** Serie LS/BS


- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Lenkgehäuse:
  - Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegellager ISO 355 im Drehkranz
  - eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  - staub- und spritzwassergeschützt
  - Schmiernippel

**Rad:** Serie GEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: robuster Grauguss, mit Schmiernippel, lackiert, Farbe anthrazit

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 94
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 234
- Lagerarten: Seite 84–85



Lenkrollen	Bockrollen	Rad-Ø [mm]	Rad- breite [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt- höhe [mm]	Platten- größe [mm]	Schraubloch- entfernung [mm]	Schraub- loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LS-GEV 302K	BS-GEV 302K	300	90	1.080	Kugellager	355	200 x 160	160 x 120	14	85
LS-GEV 400K	BS-GEV 400K	400	75	1.200	Kugellager	470	200 x 160	160 x 120	14	100
LS-GEV 520K	BS-GEV 520K	520	100	1.830	Kugellager	580	200 x 160	160 x 120	14	125
LS-GEV 620K		620	200	4.540	Kugellager	710	255 x 200	210 x 160	18	130
	BS-GEV 620K	620	200	4.540	Kugellager	710	250 x 270	210 x 160	18	–

### Varianten / Zubehör



	mit Feststeller „stop-top“	mit Richtungs- feststeller 4 x 90°	mit Radfeststeller „Radstop“	mit Radfeststeller „Radstop“	mit Richtungs- feststeller 4 x 90° (handgesteckt)
Technische Beschreibung Seite	112	115	113	113	115
Artikel-Nr.-Zusatz	-ST	-RI4	-RA	-RAH	-RI4H
Lieferbar für	Rad-Ø 300 mm	Rad-Ø 300–520 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

3