

Serie PK

Räder mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge



75–250 kg

Belagshärte
 60 Shore A

Bodenschonung / Laufruhe
 hervorragend

Rollwiderstand
 gut

Verschleißresistenz
 befriedigend

Reifen:

- Luftreifen, Rillen- oder Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, mit Schlauch
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +40 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern

Weitere Details:

- Radserie: Seite 64
- Laufbelag: Seite 54
- Lagerarten: Seite 84–85
- chemische Beständigkeit: Seite 51

4

Räder	Rad-Ø (D) [mm]	Reifenbreite (T2) [mm]	Reifenmaß	Ply-Rating	Tragfähigkeit bei 4 km/h [kg]	Reifendruck [bar / psi]	Lagerart	Achsloch-Ø (d) [mm]	Nabenlänge (T1) [mm]	Profilart
Räder mit Rillenprofil										
PK 200/20-60G	200	50	200x50	2	75	2,5 / 36	Gleitlager	20	60	R01
PK 260/20-75G	260	85	3.00-4	2	150	2,0 / 30	Gleitlager	20	75	R01
PK 260/25-75G	260	85	3.00-4	2	150	2,0 / 30	Gleitlager	25	75	R01
PK 260/20-75R	260	85	3.00-4	2	150	2,0 / 30	Rollenlager	20	75	R01
PK 260/25-75R	260	85	3.00-4	2	150	2,0 / 30	Rollenlager	25	75	R01
PK 260/20-75K	260	85	3.00-4	2	150	2,0 / 30	Kugellager	20	75	R01
PK 300/20-75G	300	100	4.00-4	2	180	2,0 / 30	Gleitlager	20	75	R01
PK 300/25-75G	300	100	4.00-4	2	180	2,0 / 30	Gleitlager	25	75	R01
PK 300/20-75R	300	100	4.00-4	2	180	2,0 / 30	Rollenlager	20	75	R01
PK 300/25-75R	300	100	4.00-4	2	180	2,0 / 30	Rollenlager	25	75	R01
PK 300/20-75K	300	100	4.00-4	2	180	2,0 / 30	Kugellager	20	75	R01
PK 400/20-75G	400	100	4.00-8	2	250	2,0 / 30	Gleitlager	20	75	R01
PK 400/25-75G	400	100	4.00-8	2	250	2,0 / 30	Gleitlager	25	75	R01
PK 400/20-75R	400	100	4.00-8	2	250	2,0 / 30	Rollenlager	20	75	R01
PK 400/25-75R	400	100	4.00-8	2	250	2,0 / 30	Rollenlager	25	75	R01
Räder mit Blockprofil										
PK 257/20-75G	260	85	3.00-4	2	150	2,0 / 30	Gleitlager	20	75	B04
PK 262/20-75G	260	85	3.00-4	2	150	2,0 / 30	Gleitlager	20	75	B02
PK 262/25-75G	260	85	3.00-4	2	150	2,0 / 30	Gleitlager	25	75	B02
PK 262/20-75R	260	85	3.00-4	2	150	2,0 / 30	Rollenlager	20	75	B02
PK 262/25-75R	260	85	3.00-4	2	150	2,0 / 30	Rollenlager	25	75	B02
PK 262/20-75K	260	85	3.00-4	2	150	2,0 / 30	Kugellager	20	75	B02
PK 302/20-75G	300	100	4.00-4	2	180	2,0 / 30	Gleitlager	20	75	B02
PK 302/25-75G	300	100	4.00-4	2	180	2,0 / 30	Gleitlager	25	75	B02
PK 302/20-75R	300	100	4.00-4	2	180	2,0 / 30	Rollenlager	20	75	B02
PK 302/25-75R	300	100	4.00-4	2	180	2,0 / 30	Rollenlager	25	75	B02
PK 302/20-75K	300	100	4.00-4	2	180	2,0 / 30	Kugellager	20	75	B02
PK 402/20-75G	400	100	4.00-8	2	250	2,0 / 30	Gleitlager	20	75	B07
PK 402/25-75G	400	100	4.00-8	2	250	2,0 / 30	Gleitlager	25	75	B07
PK 402/20-75R	400	100	4.00-8	2	250	2,0 / 30	Rollenlager	20	75	B07
PK 402/25-75R	400	100	4.00-8	2	250	2,0 / 30	Rollenlager	25	75	B07

Profilarten: R = Rillenprofil, B = Blockprofil, Abbildung siehe Seite 248

Varianten / Zubehör



in Felgenreifarbe rot	Pannensichere Weichgummi-Räder
Technische Beschreibung Seite	62
Artikel-Nr.-Zusatz	-ROT Serie VWPP
Lieferbar für	Rad-Ø 260–400 mm siehe Seite 202

