

Serie P, Rad-Ø 180–300 mm

Räder mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge



75–250 kg

Belagshärte
 60 Shore A

Bodenschonung / Laufruhe
 hervorragend

Rollwiderstand
 gut

Verschleißresistenz
 befriedigend

Reifen:

- Luftreifen, Rillen- oder Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 2 bzw. 4 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- mit eingeschweißter Stahlrohrrabe
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Weitere Details:

- Radserie: Seite 64
- Laufbelag: Seite 54
- Lagerarten: Seite 84–85
- chemische Beständigkeit: Seite 51

Räder	Rad-Ø (D) [mm]	Reifen- breite (T2) [mm]	Reifen- maß	Ply-Rating	Tragfähig- keit bei 4 km/h [kg]	Tragfähig- keit bei 16 km/h [kg]	Reifen- druck [bar / psi]	Lagerart	Achslloch-Ø (d) [mm]	Naben- länge (T1) [mm]	Profilart
Räder mit Rillenprofil											
P 180/20-48R-SG *	180	50	7 x 1 3/4	2	75	–	2,5 / 36	Rollenlager	20	48	R01
P 200/20-48R	200	50	200x50	2	75	–	2,5 / 36	Rollenlager	20	48	R01
P 200/20-60R	200	50	200x50	2	75	–	2,5 / 36	Rollenlager	20	60	R01
P 220/20-75R	220	65	2.50-4	2	100	–	2,0 / 30	Rollenlager	20	75	R01
P 261/20-50G	260	85	3.00-4	2	150	–	2,0 / 30	Gleitlager	20	50	R01
P 261/20-50R	260	85	3.00-4	2	150	–	2,0 / 30	Rollenlager	20	50	R01
P 261/20-75R	260	85	3.00-4	2	150	–	2,0 / 30	Rollenlager	20	75	R01
P 261/25-75R	260	85	3.00-4	2	150	–	2,0 / 30	Rollenlager	25	75	R01
P 260/20-50K	260	85	3.00-4	2	150	100	2,0 / 30	Kugellager	20	50	R01
P 265/20-75R	260	85	3.00-4	4	250	–	3,5 / 50	Rollenlager	20	75	R01
P 265/25-75R	260	85	3.00-4	4	250	–	3,5 / 50	Rollenlager	25	75	R01
P 265/25-75K	260	85	3.00-4	4	250	200	3,5 / 50	Kugellager	25	75	R01
P 300/20-75R	300	100	4.00-4	2	180	–	2,0 / 30	Rollenlager	20	75	R01
P 300/25-75K	300	100	4.00-4	2	180	120	2,0 / 30	Kugellager	25	75	R01
Räder mit Blockprofil											
P 222/20-75R	220	65	2.50-4	2	100	–	2,0 / 30	Rollenlager	20	75	B01
P 263/20-50G	260	85	3.00-4	2	150	–	2,0 / 30	Gleitlager	20	50	B02
P 263/20-50R	260	85	3.00-4	2	150	–	2,0 / 30	Rollenlager	20	50	B02
P 263/20-75R	260	85	3.00-4	2	150	–	2,0 / 30	Rollenlager	20	75	B02
P 263/25-75R	260	85	3.00-4	2	150	–	2,0 / 30	Rollenlager	25	75	B02
P 262/20-50K	260	85	3.00-4	2	150	100	2,0 / 30	Kugellager	20	50	B02
P 267/20-75R	260	85	3.00-4	4	250	–	3,5 / 50	Rollenlager	20	75	B02
P 267/25-75R	260	85	3.00-4	4	250	–	3,5 / 50	Rollenlager	25	75	B02
P 267/25-75K	260	85	3.00-4	4	250	200	3,5 / 50	Kugellager	25	75	B02
P 302/20-75R	300	100	4.00-4	2	180	–	2,0 / 30	Rollenlager	20	75	B02
P 302/25-75K	300	100	4.00-4	2	180	120	2,0 / 30	Kugellager	25	75	B02

* Mit spurlosem, grauem Reifen

Profilarten: R = Rillenprofil, B = Blockprofil, Abbildung siehe Seite 248

Weitere Rad-Ø siehe nächste Seite

Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen	mit pannensicherem, ausgeschäumtem Reifen	Pannensichere Weichgummi-Räder
Technische Beschreibung Seite	52	64	62
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-AG	Serie VW
Lieferbar für	Rad-Ø 200–260 mm	auf Anfrage	siehe Seite 204

