

Serie P, Rad-Ø 310–415 mm

Räder mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge



50–525 kg

Belagshärte
 60 Shore A

Bodenschonung / Laufruhe
 hervorragend

Rollwiderstand
 gut

Verschleißresistenz
 befriedigend

Reifen:

- Luftreifen, Rillen- oder Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 2 bzw. 4 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
- lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Weitere Details:

- Radserie: Seite 64
- Laufbelag: Seite 54
- Lagerarten: Seite 84–85
- chemische Beständigkeit: Seite 51

4

Räder	Rad-Ø (D) [mm]	Reifen- breite (T2) [mm]	Reifen- maß	Ply-Rating	Tragfähig- keit bei 4 km/h [kg]	Tragfähig- keit bei 16 km/h [kg]	Reifen- druck [bar / psi]	Lagerart	Achslloch-Ø (d) [mm]	Naben- länge (T1) [mm]	Profilart
Räder mit Rillenprofil											
P 340/25-90K	350	115	4.00-6	4	300	230	3,5 / 50	Kugellager	25	90	R01
P 401/20-90G	400	100	4.00-8	2	250	–	2,0 / 30	Gleitlager	20	90	R01
P 401/25-90G	400	100	4.00-8	2	250	–	2,0 / 30	Gleitlager	25	90	R01
P 401/20-90R	400	100	4.00-8	2	250	–	2,0 / 30	Rollenlager	20	90	R01
P 401/25-90R	400	100	4.00-8	2	250	–	2,0 / 30	Rollenlager	25	90	R01
P 401/25-90K	400	100	4.00-8	2	250	190	2,0 / 30	Kugellager	25	90	R01
P 410/25-90R	400	100	4.00-8	4	350	–	3,5 / 50	Rollenlager	25	90	R01
P 410/25-90K	400	100	4.00-8	4	350	300	3,5 / 50	Kugellager	25	90	R01
P 410/30-90K	400	100	4.00-8	4	350	300	3,5 / 50	Kugellager	30	90	R01
P 420/25-90K	415	115	4.00-8	4	525	390	3,5 / 50	Kugellager	25	90	R02
P 420/30-90K	415	115	4.00-8	4	525	390	3,5 / 50	Kugellager	30	90	R02
Räder mit Blockprofil											
P 310/20-75K	310	50	12½ x 2¼	2	50	30	2,5 / 36	Kugellager	20	75	B05
P 320/25-75R	340	120	13 x 5.00-6	2	250	–	2,8 / 40	Rollenlager	25	75	B06
P 403/20-90R	400	100	4.00-8	2	250	–	2,0 / 30	Rollenlager	20	90	B07
P 403/25-90R	400	100	4.00-8	2	250	–	2,0 / 30	Rollenlager	25	90	B07
P 403/25-90K	400	100	4.00-8	2	250	190	2,0 / 30	Kugellager	25	90	B07
P 412/25-90R	400	100	4.00-8	4	350	–	3,5 / 50	Rollenlager	25	90	B07
P 412/25-90K	400	100	4.00-8	4	350	300	3,5 / 50	Kugellager	25	90	B07
P 412/30-90K	400	100	4.00-8	4	350	300	3,5 / 50	Kugellager	30	90	B07

Profilarten: R = Rillenprofil, B = Blockprofil, Abbildung siehe Seite 248

Varianten / Zubehör



	mit pannensicherem, ausgeschäumtem Reifen	Rad mit Nabenkappe (Endrad)	Anflanschräder
Technische Beschreibung Seite	64	117	77
Artikel-Nr.-Zusatz	-AG	-E	Serie PA
Lieferbar für	auf Anfrage	auf Anfrage	siehe Seite 548

