

Serie L-P, B-P

Stahlblech-Rollen, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Luftreifen

75–250 kg

Gehäuse: Serie L/B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- Drehkranzabdichtung (Ausnahme: Plattengröße 175x175 mm)
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie P

- Reifen: Luftreifen mit Rillen- oder Blockprofil, Härte 60 Shore A, Farbe schwarz, 2 bzw. 4 Ply-Rating
- Felge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- bei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die Feststellwirkung

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 243
- Lagerarten: Seite 84–85



4

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“	Rad-Ø [mm]	Reifenbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraubloch-entfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]	Profilart
L-P 200R	B-P 200R	L-P 200R-ST	200	50	75	Rollenlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65	R01
L-P 220R	B-P 220R	L-P 220R-ST	220	65	100	Rollenlager	255	140 x 110	105 x 75–80	11	67	R01
L-P 222R	B-P 222R	L-P 222R-ST	220	65	100	Rollenlager	255	140 x 110	105 x 75–80	11	67	B01
L-P 261R	L-P 261R	L-P 261R-ST	260	85	150	Rollenlager	308	175 x 175	140 x 140	15	78	R01
	B-P 261R		260	85	150	Rollenlager	308	220 x 120	190 x 75	15	–	R01
L-P 263R	L-P 263R	L-P 263R-ST	260	85	150	Rollenlager	308	175 x 175	140 x 140	15	78	B02
	B-P 263R		260	85	150	Rollenlager	308	220 x 120	190 x 75	15	–	B02
L-P 265R	L-P 265R	L-P 265R-ST	260	85	250	Rollenlager	308	175 x 175	140 x 140	15	78	R01
	B-P 265R		260	85	250	Rollenlager	308	220 x 120	190 x 75	15	–	R01
L-P 267R	L-P 267R	L-P 267R-ST	260	85	250	Rollenlager	308	175 x 175	140 x 140	15	78	B02
	B-P 267R		260	85	250	Rollenlager	308	220 x 120	190 x 75	15	–	B02

Profilarten: R = Rillenprofil, B = Blockprofil, Abbildung siehe Seite 248

Varianten / Zubehör



	mit spurlosem, grauem Reifen	mit pannensicherem, ausgeschäumtem Reifen	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	Rollen mit pannensicherem Weichgummi-Rädern
Technische Beschreibung Seite	52		115	62
Artikel-Nr.-Zusatz	-SG	-AG	RI-05.03	Serie L- / B- / BH-VW
Lieferbar für	alle	auf Anfrage	Rad-Ø 200 mm*	siehe Seite 205

* Nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ auf Anfrage