

## Serie LE-PATH, B-PATH

### Stahlblech-Rollen mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag

150–300 kg



**Gehäuse:** Serie LE/B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Lenkgehäuse:**


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontakverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 90
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 258
- Lagerarten: Seite 84–85



5

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad- breite [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt- höhe [mm]	Platten- größe [mm]	Schraubloch- entfernung [mm]	Schraub- loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LE-PATH 80G	B-PATH 80G	LE-PATH 80G-FI	80	32	150	Gleitlager	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PATH 80KF	B-PATH 80KF	LE-PATH 80KF-FI	80	32	150	Kugellager (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PATH 100G	B-PATH 100G	LE-PATH 100G-FI	100	32	150	Gleitlager	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PATH 100KF	B-PATH 100KF	LE-PATH 100KF-FI	100	32	150	Kugellager (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PATH 125G	B-PATH 125G	LE-PATH 125G-FI	125	32	150	Gleitlager	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PATH 125KF	B-PATH 125KF	LE-PATH 125KF-FI	125	32	150	Kugellager (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PATH 160G	B-PATH 160G	LE-PATH 160G-FI	160	40	300	Gleitlager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PATH 160R	B-PATH 160R	LE-PATH 160R-FI	160	40	300	Rollenlager	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PATH 160KA	B-PATH 160KA	LE-PATH 160KA-FI	160	40	300	Kugellager (C)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PATH 200G	B-PATH 200G	LE-PATH 200G-FI	200	40	300	Gleitlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PATH 200R	B-PATH 200R	LE-PATH 200R-FI	200	40	300	Rollenlager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-PATH 200KA	B-PATH 200KA	LE-PATH 200KA-FI	200	40	300	Kugellager (C)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Edelstahl Ausführungen siehe Seite 407

### Varianten / Zubehör



Abbildung Gleitlagerversion	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau	mit Feststeller „stop-top“	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung	Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
Technische Beschreibung Seite	50	112	115	85	85
<b>Artikel-Nr.-Zusatz</b>	<b>-ELS</b>	<b>-ST</b>	<b>RI-03.01 / RI-03.03</b>	<b>-KAD</b>	<b>-KFD</b>
Lieferbar für	alle Kugellagerversionen*	Rad-Ø 160–200 mm	RI-03.01: Ø 100–125 RI-03.03: Ø 160–200 **	auf Anfrage	auf Anfrage

\* Rad-Tragfähigkeit reduziert sich für die elektrisch leitfähige Ausführung um 35 %

\*\* Nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ auf Anfrage