

## Serie LER-PATH

### Stahlblech-Rollen mit Rückenloch, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag



150–300 kg

**Gehäuse:** Serie LER

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


**Rad:** Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 258
- Lagerarten: Seite 84–85

5



| Lenkrollen     | Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“ | Rad-Ø<br>[mm] | Rad-breite<br>[mm] | Trag-fähigkeit<br>[kg] | Lagerart       | Gesamt-höhe<br>[mm] | Platten-Ø<br>[mm] | Rücken-loch-Ø<br>[mm] | Ausladung<br>Lenkrolle<br>[mm] |
|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| LER-PATH 80G   | LER-PATH 80G-FI                       | 80            | 32                 | 150                    | Gleitlager     | 102                 | 70                | 13                    | 38                             |
| LER-PATH 80KF  | LER-PATH 80KF-FI                      | 80            | 32                 | 150                    | Kugellager (C) | 102                 | 70                | 13                    | 38                             |
| LER-PATH 100G  | LER-PATH 100G-FI                      | 100           | 32                 | 150                    | Gleitlager     | 125                 | 70                | 13                    | 36                             |
| LER-PATH 100KF | LER-PATH 100KF-FI                     | 100           | 32                 | 150                    | Kugellager (C) | 125                 | 70                | 13                    | 36                             |
| LER-PATH 125G  | LER-PATH 125G-FI                      | 125           | 32                 | 150                    | Gleitlager     | 150                 | 70                | 13                    | 38                             |
| LER-PATH 125KF | LER-PATH 125KF-FI                     | 125           | 32                 | 150                    | Kugellager (C) | 150                 | 70                | 13                    | 38                             |
| LER-PATH 160G  | LER-PATH 160G-FI                      | 160           | 40                 | 300                    | Gleitlager     | 195                 | 88                | 13                    | 54                             |
| LER-PATH 160R  | LER-PATH 160R-FI                      | 160           | 40                 | 300                    | Rollenlager    | 195                 | 88                | 13                    | 54                             |
| LER-PATH 160KA | LER-PATH 160KA-FI                     | 160           | 40                 | 300                    | Kugellager (C) | 195                 | 88                | 13                    | 54                             |
| LER-PATH 200G  | LER-PATH 200G-FI                      | 200           | 40                 | 300                    | Gleitlager     | 235                 | 88                | 13                    | 54                             |
| LER-PATH 200R  | LER-PATH 200R-FI                      | 200           | 40                 | 300                    | Rollenlager    | 235                 | 88                | 13                    | 54                             |
| LER-PATH 200KA | LER-PATH 200KA-FI                     | 200           | 40                 | 300                    | Kugellager (C) | 235                 | 88                | 13                    | 54                             |

Edelstahlausführungen siehe Seite 408

### Varianten / Zubehör



|                               | Abbildung<br>Gleitlagerversion | in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau | Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung | Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung | Feststellfuß        |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---------------------|
| Technische Beschreibung Seite |                                | 50   | 85  | 85   | 114                 |
| Artikel-Nr.-Zusatz            |                                | -ELS   | -KAD  | -KFD   | FF 100-1 / FF 125-1 |
| Lieferbar für                 |                                | alle Kugellagerversionen*                          | auf Anfrage   | auf Anfrage  | Rad-Ø 100+125 mm    |

\* Rad-Tragfähigkeit reduziert sich für die elektrisch leitfähige Ausführung um 35 %