

Serie LKR-POTH

Stahlblech-Rollen, schwere Ausführung, mit Rückenloch, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag



200–350 kg

Gehäuse: Serie LKR

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie POTH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 263
- Lagerarten: Seite 84–85

5



Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LKR-POTH 75G	LKR-POTH 75G-FI	75	37	200	Gleitlager	108	88	13	40
LKR-POTH 75R	LKR-POTH 75R-FI	75	37	200	Rollenlager	108	88	13	40
LKR-POTH 100G	LKR-POTH 100G-FI	100	35	300	Gleitlager	130	88	13	45
LKR-POTH 100R	LKR-POTH 100R-FI	100	35	300	Rollenlager	130	88	13	45
LKR-POTH 100KA	LKR-POTH 100KA-FI	100	35	300	Kugellager (C)	130	88	13	45
LKR-POTH 125G	LKR-POTH 125G-FI	125	40	350	Gleitlager	155	88	13	48
LKR-POTH 125R	LKR-POTH 125R-FI	125	40	350	Rollenlager	155	88	13	48
LKR-POTH 125KA	LKR-POTH 125KA-FI	125	40	350	Kugellager (C)	155	88	13	48

Varianten / Zubehör



	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	116	85	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-FA	-KAD	FF 100-1 / FF 125-1
Lieferbar für	Rad-Ø 100–125 mm	auf Anfrage	Rad-Ø 100+125 mm