

Serie L-POTHS, B-POTHS

Stahlblech-Rollen, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit weichem thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag



200–400 kg

Gehäuse: Serie L/B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:


- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POTHS

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 80 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 270
- Lagerarten: Seite 84–85



5

| Lenkrollen | Bockrollen | Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“ | Rad-Ø [mm] | Radbreite [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Lagerart | Gesamthöhe [mm] | Plattengröße [mm] | Schraublochentfernung [mm] | Schraubloch-Ø [mm] | Ausladung Lenkrolle [mm] |
|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| L-POTHS 100G | B-POTHS 100G | L-POTHS 100G-FI | 100 | 35 | 200 | Gleitlager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| L-POTHS 100R | B-POTHS 100R | L-POTHS 100R-FI | 100 | 35 | 200 | Rollenlager | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| L-POTHS 100KA | B-POTHS 100KA | L-POTHS 100KA-FI | 100 | 35 | 200 | Kugellager (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| L-POTHS 125G | B-POTHS 125G | L-POTHS 125G-FI | 125 | 40 | 250 | Gleitlager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| L-POTHS 125R | B-POTHS 125R | L-POTHS 125R-FI | 125 | 40 | 250 | Rollenlager | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| L-POTHS 125KA | B-POTHS 125KA | L-POTHS 125KA-FI | 125 | 40 | 250 | Kugellager (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| L-POTHS 160G | B-POTHS 160G | L-POTHS 160G-FI | 160 | 45 | 400 | Gleitlager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| L-POTHS 160R | B-POTHS 160R | L-POTHS 160R-FI | 160 | 45 | 400 | Rollenlager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| L-POTHS 160K | B-POTHS 160K | L-POTHS 160K-FI | 160 | 45 | 400 | Kugellager | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| L-POTHS 200G | B-POTHS 200G | L-POTHS 200G-FI | 200 | 50 | 400 | Gleitlager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| L-POTHS 200R | B-POTHS 200R | L-POTHS 200R-FI | 200 | 50 | 400 | Rollenlager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| L-POTHS 200K | B-POTHS 200K | L-POTHS 200K-FI | 200 | 50 | 400 | Kugellager | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |

Edelstahlausführungen siehe Seite 412

Varianten / Zubehör



| | mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt | mit Feststeller „stop-top“ | mit Zentralfeststeller „central-stop“ | Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360° | mit rostfreiem Rollenlager in der Radnabe | mit rostfreiem Kugellager in der Radnabe | mit Fußschutz aus Stahl |
|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|--|-------------------------|
| Technische Beschreibung Seite | 116 | 112 | 113 | 115 | 84 | 84 / 85 | 116 |
| Artikel-Nr.-Zusatz | -FA | -ST | -CS11 | RI-03.01 / RI-05.03 | -XR | -XK / -XKA | -FS |
| Lieferbar für | alle | alle | Rad-Ø 160–200 mm | RI-03.01: Ø 100–125 RI-05.03: Ø 160–200 * | alle | alle | alle |

* Nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ und „central-stop“ auf Anfrage