

## Serie LUH-POTHS, BH-POTHS

**Stahlblech-Rollen, Schwerlast-Ausführung, geschlossen, mit Anschraubplatte, Rad mit weichem thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag**



275–550 kg

**Gehäuse:** Serie LUH/BH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Lenkgehäuse:**


- Vier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lasten
- geschlossener, abgedichteter Drehkranz
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

**Rad:** Serie POTHS

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 80 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 93
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 270
- Lagerarten: Seite 84–85



**5**

Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraubloch-entfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LUH-POTHS 125K	BH-POTHS 125K-3	LUH-POTHS 125K-FI	125	40	275	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LUH-POTHS 160G	BH-POTHS 160G	LUH-POTHS 160G-FI	160	45	400	Gleitlager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-POTHS 160R	BH-POTHS 160R	LUH-POTHS 160R-FI	160	45	400	Rollenlager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-POTHS 160K	BH-POTHS 160K	LUH-POTHS 160K-FI	160	45	400	Kugellager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	61
LUH-POTHS 200G	BH-POTHS 200G	LUH-POTHS 200G-FI	200	50	550	Gleitlager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LUH-POTHS 200R	BH-POTHS 200R	LUH-POTHS 200R-FI	200	50	550	Rollenlager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LUH-POTHS 200K	BH-POTHS 200K	LUH-POTHS 200K-FI	200	50	550	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	63

### Varianten / Zubehör



	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	mit rostfreiem Rollenlager in der Radnabe	mit rostfreiem Kugellager in der Radnabe	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	116	115	84	84	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-FA	RI-05.03	-XR	-XK	-FS
Lieferbar für	alle	alle*	alle	Rad-Ø 160–200 mm	auf Anfrage

\* Nur für Lenkrollen ohne Feststeller