

Serie LKR-ALTH

Stahlblech-Rollen, schwere Ausführung, mit Rückenloch, Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®

200–350 kg

Gehäuse: Serie LKR


- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie ALTH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 274
- Lagerarten: Seite 84–85



5

Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LKR-ALTH 80K	LKR-ALTH 80K-FI	80	30	200	Kugellager	110	88	13	40
LKR-ALTH 100K	LKR-ALTH 100K-FI	100	40	350	Kugellager	130	88	13	45
LKR-ALTH 125K	LKR-ALTH 125K-FI	125	40	350	Kugellager	155	88	13	48
LKR-ALTH 125K-CO	LKR-ALTH 125K-FI-CO	125	40	350	Kugellager	155	88	13	48

Varianten / Zubehör



	Abbildung Version mit stark balliger Lauffläche	in antistatischer Ausführung, spurlos grau	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	55	50	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-CO	-AS	FF 100-1 / FF 125-1
Lieferbar für		alle	Rad-Ø 100+125 mm