

Serie LHZ-ALTH

Stahlblech-Rollen, Schwerlast-Ausführung, mit Zapfen, Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®

750–900 kg



Gehäuse: Serie LHZ


- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler, eingeschweißter Stahl-Einsteckzapfen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie ALTH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 274
- Lagerarten: Seite 84–85



5

Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Zapfen-Ø [mm]	Zapfenlänge [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LHZ-ALTH 127K	LHZ-ALTH 127K-FI	125	54	750	Kugellager	170	27	60	55
LHZ-ALTH 160K	LHZ-ALTH 160K-FI	160	50	750	Kugellager	202	27	60	65
LHZ-ALTH 160K-CO	LHZ-ALTH 160K-FI-CO	160	50	750	Kugellager	202	27	60	65
LHZ-ALTH 162K *	LHZ-ALTH 162K-FI *	160	50	900	Kugellager	202	27	60	65
LHZ-ALTH 200K	LHZ-ALTH 200K-FI	200	50	800	Kugellager	245	27	60	70
LHZ-ALTH 200K-CO	LHZ-ALTH 200K-FI-CO	200	50	800	Kugellager	245	27	60	70
LHZ-ALTH 202K *	LHZ-ALTH 202K-FI *	200	50	900	Kugellager	245	27	60	70

* Schwere Rad-Ausführung

Varianten / Zubehör



	Abbildung Version mit stark balliger Lauffläche	Abbildung Version mit schwerem Radkörper, Mittelsteg-Ausführung	in antistatischer Ausführung, spurlos grau	mit Feststeller „stop-top“	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	55		50	112	116
Artikel-Nr.-Zusatz	-CO		-AS	-ST	-FS
Lieferbar für			alle	alle	auf Anfrage