

## Serie LH-VSTH, BH-VSTH, LH-GTH, BH-GTH

**Stahlblech-Rollen, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®**



280–900 kg

**Gehäuse:** Serie LH/BH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte

**Lenkgehäuse:**

- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

**Rad:** Serie VSTH/GTH


- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktfärbungsfrei
- Radkörper: Serie VSTH: Stahl  
Serie GTH: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 286–287
- Lagerarten: Seite 84–85



5



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LH-VSTH 62K			60	60	320	Kugellager	92	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-VSTH 80K	BH-VSTH 80K	LH-VSTH 80K-FI	80	40	280	Kugellager	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-VSTH 82K			80	70	500	Kugellager	112	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GTH 100K-1	BH-GTH 100K-1	LH-GTH 100K-1-FI	100	40	450	Kugellager	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GTH 100K-3	BH-GTH 100K-3	LH-GTH 100K-3-FI	100	40	450	Kugellager	140	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-GTH 125K-1	BH-GTH 125K-1	LH-GTH 125K-1-FI	125	40	550	Kugellager	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GTH 125K-3	BH-GTH 125K-3	LH-GTH 125K-3-FI	125	40	550	Kugellager	165	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LH-GTH 127K	BH-GTH 127K	LH-GTH 127K-FI	125	50	700	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LH-GTH 150K	BH-GTH 150K	LH-GTH 150K-FI	150	50	800	Kugellager	197	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-GTH 160K	BH-GTH 160K	LH-GTH 160K-FI	160	50	800	Kugellager	202	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LH-GTH 175K	BH-GTH 175K	LH-GTH 175K-FI	175	50	875	Kugellager	220	140 x 110	105 x 75–80	11	67
LH-GTH 200K	BH-GTH 200K	LH-GTH 200K-FI	200	50	900	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-GTH 202K	BO-GTH 202K *	**	200	80	800	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75–80	11	70
LH-GTH 250K	BH-GTH 250K	**	250	60	900	Kugellager	295	140 x 110	105 x 75–80	11	82

\* Stahlschweißkonstruktion

\*\* Feststellervariante „stop-top“ siehe Varianten / Zubehör

### Varianten / Zubehör



	in antistatischer Ausführung, spurlos grau	mit Feststeller „stop-top“	mit Zentralfeststeller „central-stop“	mit Feststeller „ideal-stop“ Gesamthöhe +17 mm	Richtungsfeststeller (lose) 1 x 360°	mit Fußschutz aus Stahl	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	50	112	113	112	115	116	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-AS	-ST	-CS13	-IS	siehe ****	-FS	FF 125 / 150 / 160 / 200
Lieferbar für	auf Anfrage	Rad-Ø 80x40, 100–250 mm	Rad-Ø 160, 200x50 mm	Rad-Ø 160+200 mm****	Rad-Ø und Plattenmaße siehe****	Rad-Ø 100–250 mm	Rad-Ø 125x50–200 mm

\*\*\*\* Passende Kunststoff-Adapterplatte zum Ausgleich der Gesamthöhe für Lenk- und Bockrollen ohne Feststeller „ideal-stop“: **Artikel-Nr. AP3-17**

\*\*\*\* **RI-04.01** für Rad-Ø 80x40, 100, 125 mm mit Platte 100x85 mm, **RI-04.03** für Rad-Ø 100–125x40 mm mit Platte 140x110 mm, **RI-05.03** für Rad-Ø 125x50–200x50 mm (Nur für Lenkrollen ohne Feststeller, bzw. für Lenkrollen mit Feststeller „stop-top“ und „central-stop“ auf Anfrage)