

# Serie LOD-VSTH, -ALTH, -GTH, BOD-VSTH, -ALTH, -GTH

## Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Rollen, Räder mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®

500–900 kg

**Gehäuse:** Serie LOD/BOD

- solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:

- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- zusätzlich verstärkt durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- Drehkranzabdichtung durch Labyrinthbauweise
- Schmiernippel

**Rad:** Serie VSTH/ALTH/GTH


- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Serie VSTH: Stahl  
Serie ALTH: Aluminium-Druckguss  
Serie GTH: robuster Grauguss, lackiert, Farbe silber

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 93
- Radserie: Seite 274, 286
- Lagerarten: Seite 84–85



5



Lenkrollen	Bockrollen	Rad-Ø [mm]	Rad- breite [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt- höhe [mm]	Platten- größe [mm]	Schraubloch- entfernung [mm]	Schraub- loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
<b>LOD-VSTH 75K</b>	<b>BOD-VSTH 75K</b>	75	2 x 40	500	Kugellager	123	140 x 110	105 x 75–80	11	40
<b>LOD-ALTH 101K</b>	<b>BOD-ALTH 101K</b>	100	2 x 40	750	Kugellager	145	140 x 110	105 x 75–80	11	45
<b>LOD-GTH 125K</b>	<b>BOD-GTH 125K</b>	125	2 x 40	900	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50

Bockrollen: Lange Plattenseite parallel zur Radachse

### Varianten / Zubehör



	in antistatischer Ausführung, spurlos grau	mit Fußschutz aus Stahl
Technische Beschreibung Seite	50	116
<b>Artikel-Nr.-Zusatz</b>	<b>-AS</b>	<b>-FS</b>
Lieferbar für	auf Anfrage	auf Anfrage