

## Serie LKR-ALST

**Stahlblech-Rollen, schwere Ausführung, mit Rückenloch, Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®**



230–350 kg

**Gehäuse:** Serie LKR


- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie ALST

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

**Weitere Details:**

- Gehäuseserie: Seite 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 294
- Lagerarten: Seite 84–85



5

Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LKR-ALST 82K	LKR-ALST 82K-FI	80	40	230	Kugellager	110	88	13	40
LKR-ALST 100K	LKR-ALST 100K-FI	100	40	320	Kugellager	130	88	13	45
LKR-ALST 125K	LKR-ALST 125K-FI	125	40	350	Kugellager	155	88	13	48

### Varianten / Zubehör



	in antistatischer Ausführung, spurlos grau	mit stark balliger Lauffläche	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	50	55	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-AS	-CO	FF 100-1 / FF 125-1
Lieferbar für	Rad-Ø 100–125 mm	auf Anfrage	Rad-Ø 100+125 mm