

Serie LHD-ALB, BOD-ALB

Stahlblech-Doppelrollen, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Räder mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®



720–900 kg

Gehäuse: Serie LHD/BOD


- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei (Bockgehäuse: solide Stahlschweißkonstruktion)
 - schwere Gabel und Bodenplatte
- Lenkgehäuse:
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
 - sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
 - besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie ALB

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 93
- Radserie: Seite 307
- Lagerarten: Seite 84–85



5

Lenkrollen	Bockrollen	Rad-Ø [mm]	Rad- breite [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt- höhe [mm]	Platten- größe [mm]	Schraubloch- entfernung [mm]	Schraub- loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LHD-ALB 101K *	BOD-ALB 101K *	100	2 x 40	720	Kugellager	145	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LHD-ALB 125K	BOD-ALB 125K	125	2 x 40	900	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LHD-ALB 181K	BOD-ALB 181K	180	2 x 44	800	Kugellager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

* Schwere Rad-Ausführung

Bockrollen: Lange Plattenseite parallel zur Radachse

Varianten / Zubehör



Feststellfuß	
Technische Beschreibung Seite	114
Artikel-Nr.-Zusatz	FF 100-1 / FF 125-1 / FF 200
Lieferbar für	alle**

** FF 200 passend für LHD-...Rad-Ø 180 mm