

Serie LKR-ALBS

Stahlblech-Rollen, schwere Ausführung, mit Rückenloch, Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft



Blickle Besthane® Soft

230–350 kg

Gehäuse: Serie LKR


- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie ALBS

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 92
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 319
- Lagerarten: Seite 84–85



5

Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rückenloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LKR-ALBS 82K	LKR-ALBS 82K-FI	80	40	230	Kugellager	110	88	13	40
LKR-ALBS 100K	LKR-ALBS 100K-FI	100	40	320	Kugellager	130	88	13	45
LKR-ALBS 125K	LKR-ALBS 125K-FI	125	40	350	Kugellager	155	88	13	48

Varianten / Zubehör



	mit stark balliger Lauffläche	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	55	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-CO	FF 100-1 / FF 125-1
Lieferbar für	Rad-Ø 125 mm	Rad-Ø 100+125 mm