

Serie LHD-ALBS, BOD-ALBS

Stahlblech-Doppelrollen, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Räder mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane Soft®

360–800 kg

Gehäuse: Serie LHD/BOD


- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei (Bockgehäuse: solide Stahlschweißkonstruktion)
- schwere Gabel und Bodenplatte
- Lenkgehäuse:
 - zweifache Kugellagerung im Drehkranz
 - sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
 - besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie ALBS

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 93
- Radserie: Seite 319
- Lagerarten: Seite 84–85



5

Lenkrollen	Bockrollen	Rad-Ø [mm]	Rad- breite [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt- höhe [mm]	Platten- größe [mm]	Schraubloch- entfernung [mm]	Schraub- loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LHD-ALBS 80K		80	2 x 30	360	Kugellager	115	100 x 85	80 x 60	9	45
	BOD-ALBS 80K	80	2 x 30	400	Kugellager	115	140 x 110	105 x 75–80	11	–
LHD-ALBS 100K	BOD-ALBS 100K	100	2 x 40	640	Kugellager	145	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LHD-ALBS 125K	BOD-ALBS 125K	125	2 x 40	740	Kugellager	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LHD-ALBS 181K	BOD-ALBS 181K	180	2 x 44	800	Kugellager	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Bockrollen: Lange Plattenseite parallel zur Radachse

Varianten / Zubehör



	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	114
Artikel-Nr.-Zusatz	FF 100-1 / FF 125-1 / FF 200
Lieferbar für	alle ab Rad-Ø 100 mm*

* FF 200 passend für LHD-...Rad-Ø 180 mm