

Serie LER-PP

Stahlblech-Rollen mit Rückenloch, mit Polypropylen-Rad, schwarz

80–300 kg

Gehäuse: Serie LER


- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie PP

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe schwarz

Weitere Details:

- Gehäuseserie: Seite 91
- Feststeller: Seite 112–113
- Radserie: Seite 336
- Lagerarten: Seite 84–85



6

Lenkrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad- breite [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt- höhe [mm]	Platten-Ø [mm]	Rücken- loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
LER-PP 60G		60	29	80	Gleitlager	80	70	13	35
LER-PP 80G	LER-PP 80G-FI	80	32	120	Gleitlager	102	70	13	38
LER-PP 80R	LER-PP 80R-FI	80	32	120	Rollenlager	102	70	13	38
LER-PP 100G	LER-PP 100G-FI	100	37	150	Gleitlager	125	70	13	36
LER-PP 100R	LER-PP 100R-FI	100	37	150	Rollenlager	125	70	13	36
LER-PP 100KA	LER-PP 100KA-FI	100	37	150	Kugellager (C)	125	70	13	36
LER-PP 125G	LER-PP 125G-FI	125	40	150	Gleitlager	150	70	13	38
LER-PP 125R	LER-PP 125R-FI	125	40	150	Rollenlager	150	70	13	38
LER-PP 125KA	LER-PP 125KA-FI	125	40	150	Kugellager (C)	150	70	13	38
LER-PP 150G	LER-PP 150G-FI	150	50	300	Gleitlager	190	88	13	54
LER-PP 150R	LER-PP 150R-FI	150	50	300	Rollenlager	190	88	13	54
LER-PP 150K	LER-PP 150K-FI	150	50	300	Kugellager	190	88	13	54
LER-PP 200G	LER-PP 200G-FI	200	50	300	Gleitlager	235	88	13	54
LER-PP 200R	LER-PP 200R-FI	200	50	300	Rollenlager	235	88	13	54
LER-PP 200K	LER-PP 200K-FI	200	50	300	Kugellager	235	88	13	54

Varianten / Zubehör



	mit elektrisch leitfähiger Ausführung, Farbe schwarz	mit Fadenschutz, aus Stahlblech, verzinkt	mit Fußschutz aus Stahl	Feststellfuß
Technische Beschreibung Seite	434	116	116	114
Artikel-Nr.-Zusatz	-EL	-FA	-FS	FF 100-1 / FF 125-1
Lieferbar für	alle Kugellagerversionen	Rad-Ø 80–200 mm	Rad-Ø 100–200 mm auf Anfrage	Rad-Ø 100+125 mm